

# 15kw柴油发电机电磁控油

产品名称	15kw柴油发电机电磁控油
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 相数:单三相 电压:220v/380v
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

### 15kw柴油发电机电磁控油

由于各种发动机的润滑系统基本相同，只是有些大中型柴油发电机的润滑油的收容方式不同，分为干式和湿式循环系统的两类。

1、干式循环系统：机油单独储存在发动机外部的机油箱内，称为干式循环系统。发动机上的油底壳只是收集由各润滑部位循环回来的机油，然后通过吸油泵送到机油箱内储存。机油箱内的机油通过压油泵送到各摩擦表面。此系统适用于移动式大、中型低速柴油机。

2、湿式循环系统：既有直接储存在油底壳内，称为湿式循环系统。其特点不需要吸油泵，只需用一只压油泵便可实现机油循环，中、小型发动机均采用这种循环系统。

### 欧洲狮15kw静音柴油发电机

型号 GT-1600TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：15KW

功率 ( KW )：16KW

额定频率 ( HZ )：50

额定电压 ( V ) : 220/380

发电机类型 : 静音式

功率因素 : 0.8/1.0

相 数 : 单三相

启动方式 : 电启动 ( 选配全 自动 )

燃油类型 : 0#、-10# 柴油

发动机参数 :

气缸数 : 双缸,V型,风冷,四冲程,直喷式

发动机型号 : GT2V92

活塞排量(ml) : 997

机油容量 ( L ) : 2.2L

工作时间 : 8-12h

空载油耗 : 206 g/kw.h

机油型号 : SAE10W30(或CD)

油箱容积 ( L ) : 32L

整机参数 :

噪音db/7M : 70-76

机油报警 : 具有

额定转速 : 3000rpm

长宽高 ( mm ) : 1250\*650\*760 ( 带轮子高度 : 890 )

净重 ( kg ) : 295

备注 : 图片仅供参考 请以实物为准

耗油量的使用多少是衡量我们发电机组的一项重要指标，通常计量单位就是小时，比方说柴油发电机组的每小时耗油量是多少多少。

另外现在柴油发电机组调速特性也有变化

要知道柴油发电机组都装有调速组织以便于包管在各种情况下转速可以安稳，然后包管机组输出电源的频率安稳。发电机组调速特性的好坏会直接影响到机组输出电源的质量稳定性。柴油发电机组的调速特

性取决于调速器的功能。而机械式调速器的功能较差，但是呢组织简略；液压式功能算是较好，但是组织杂乱；电子式的功能也不错，可靠性却是缺乏。