

# 3kw柴油发电机食堂

产品名称	3kw柴油发电机食堂
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 相数:单三相 电压:220v/380v
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

### 3kw柴油发电机食堂

(1) 机组的用途。由于静音柴油发电机组可用于常用、备用和应急等3种情况。因此不同用途对静音柴油发电机组的要求就有所区别。

(2) 负荷容量。应根据不同用途选择负荷容量和负荷的变化范围，确定静音柴油发电机组的单机容量和备用静音柴油发电机组容量。

(3) 机组的使用环境条件（主要指海拔高度和气候条件）

(4) 静音柴油发电机的选择

(5) 发电机与励磁方式的选择

(6) 静音柴油发电机的自动化功能的选择

### 欧洲狮3kw静音柴油发电机

型号 GT-350TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：3KW

功率 ( KW ) : 3.2KW

额定频率 ( HZ ) : 50

额定电压 ( V ) : 220/380

发电机类型 : 静音式

功率因素 : 0.8/1.0

相 数 : 单三相

启动方式 : 电启动 ( 选配全 自动 )

燃油类型 : 0#、-10# 柴油

发动机参数 :

气缸数 : 单缸,风冷四冲程,立式,直喷式

发动机型号 : GT178F

活塞排量(ml) : 296

机油容量 ( L ) : 1.1L

工作时间 : 8-12h

空载油耗 : 206 g/kw.h

机油型号 : SAE10W30(或CD)

油箱容积 ( L ) : 25L

整机参数 :

噪音db/7M : 70-76

机油报警 : 具有

额定转速 : 3000rpm

长宽高 ( mm ) : 940\*530\*700

净重 ( kg ) : 160

备注 : 图片仅供参考 请以实物为准

1、使用前,必须仔细检查焊机各部是否有损坏。

- 2、对新焊机或长期搁置未使用的焊机，在使用前必须测量绝缘电阻，其绝缘电阻值不低于0.5M，否则焊机必须予以干燥
- 3、检查接线的可靠性与正确性。弧焊发电机外壳未经可靠接地严禁使用。
- 4、数台焊机在同一作业场所工作时，应逐台起动。
- 5、电焊机导线应具有良好的绝缘，导线不得放在高温物体附近。导线和接地线不得搭在易燃易爆和带有热源的物体上。接地线不得接在管道、机械设备和建筑物金属构架或轨道上。
- 6、不得在下雨时露天焊接。在潮湿地带作业，操作人员应站在铺有绝缘物品的地方。