

上海12kw静音柴油发电机

产品名称	上海12kw静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 相数:单三相 电压:220v/380v
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

上海12kw静音柴油发电机

作为应急电源的柴油发电机组需要符合什么样的要求，发电机组简要分析为以下几点：

(1) 正常情况下，机组应始终处于准备启动状态，当两路市电均中断供电时，机组应立即启动，机组启动延时时间延时0至3秒（可调），机组能自动启动机组（共且有叁次连续自启动功能）。任一路市电恢复时，柴油发电机组应能继续带载运行约180秒（可调），直至市电供电稳定，才转换由市电供电带负载，机组继续维持0~300秒（可调）运行冷却后自动停机。

(2) 柴油发电机组与电力系统间应有防止并列运行的联锁装置。

欧洲狮12kw静音柴油发电机

型号 GT-1500TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：12KW

功率（KW）：13KW

额定频率（HZ）：50

额定电压 (V) : 220/380

发电机类型 : 静音式

功率因素 : 0.8/1.0

相 数 : 单三相

启动方式 : 电启动 (选配全 自动)

燃油类型 : 0#、-10# 柴油

发动机参数 :

气缸数 : 双缸,V型,风冷,四冲程,直喷式

发动机型号 : GT2V92

活塞排量(ml) : 997

机油容量 (L) : 2.2L

工作时间 : 8-12h

空载油耗 : 206 g/kw.h

机油型号 : SAE10W30(或CD)

油箱容积 (L) : 32L

整机参数 :

噪音db/7M : 70-76

机油报警 : 具有

额定转速 : 3000rpm

长宽高 (mm) : 1250*650*760 (带轮子高度 : 890)

净重 (kg) : 295

备注 : 图片仅供参考 请以实物为准