

透气型塑胶跑道，透气型塑胶跑道材料

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 透气型塑胶跑道，透气型塑胶跑道材料 |
| 公司名称 | 湖北盛立体育科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱 |
| 联系电话 | 15907164393 18627895877 |

产品详情

透气型塑胶跑道是中国引进的先进技术与经过专业化生产而成，其市场占有率居全国前列，深受广大用户的欢迎。透气型塑胶跑道适用于气候条件在零度以上的地区，不可使用高寒冰雪地区。

透气型塑胶跑道在美国、德国、意大利、日本、韩国、法国、澳大利亚等国广泛应用。特点不会鼓泡

其底层是发泡的颗粒，弹性橡胶颗粒相结合，为环保型产品，具有透气功能。在高温下，地基产生的蒸汽，不会因为密闭的覆盖层而产生鼓泡现象，符合专业要求，弹性好。

- 1、面层采用EPDM（三元乙丙）胶粒，使之具有高度紫外线抵抗力，实践证明，无褪色，强力耐磨。
- 2、不掉粒，面层的EPDM（三元乙丙）胶粒是与聚氨酯浆料、预聚体混合搅拌后，采用机械喷涂进行施工。
- 3、耐候性极佳，不易老化。
- 4、弹性稳定，一年四季弹性无差别，不会冬硬夏软。
- 5、力量回转及吸震力强，强调运动员舒适及安全，有助于运动员发挥或提高成绩。
- 6、强调跑道整体性能，适应各项目及长远比赛训练等。
- 7、画线不易掉漆，色泽鲜明、不褪色，耐磨性更佳。

平整度达到国际田联标准，滤水性好，小雨天不需停止比赛，大雨后可立即比赛，不会有积水现象。

专业制作工艺简单工期相对短

色彩美观场地清洁易于维护

技术标准

透气型塑胶跑道的物理性能一般按照国际田联（IAAF）规定的测试方法和程序进行检测，检测项目和参

检测项目
(Mpa)
(BPN20)

参考标准（IAAF）
05:202

物理性能符合以上技术标准。

颜色：各区域颜色应基本均匀一致，多色彩设计的跑道应不眩目，不造成相关比赛项目的混乱。

面层质量：表面材料不脱粒，无裂痕、分层、起鼓现象，面层耐磨层厚度不低于2mm。

平整度：任何位置3米直尺误差不大于3mm。

厚度：跑道区域厚度必须在18mm-20mm以内，合格率达到90%以上，辅助区厚度不得低于9mm，加厚区（如撑竿跳、标枪、跳远起跑道、跳高加厚区）应大于18mm。

排水性：跑道应该自外向内有8‰左右的坡度，能够保证雨后40分钟左右场地基本无积水。

维护保养

- (1)适合普通运动鞋、训练鞋、橡胶帆布鞋或软橡胶鞋(不适合专业运动钉鞋)。
- (2)禁止一切车辆行驶，塑胶跑道上避免机械剧烈冲击和摩擦。
- (3)边缘应加保护，不得任意剥动，如发现损坏应及时修补。
- (4)应避免接触有机溶剂、化学物品。
- (5)保持清洁，可以用水冲洗，粘上油污可用10%氨水或洗涤剂擦洗干净。
- (6)禁止吸烟乱投烟蒂、口香糖或含糖饮料。