

硬地丙烯酸球场施工方案

产品名称	硬地丙烯酸球场施工方案
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

硬地丙烯酸球场施工方案

基础要求:

- 1.水泥基础:混泥土强度为C25以上,厚度120MM,混泥土要求原浆抹平收光,误差面积之和不超过总面积的5%,表面不得有浮土沙与裂缝等现象.浇水保养3-4周,坡度0.1-1%.
- 2.沥青基础:不可有车辙,硬结,凹沉,龟裂或开口等,滚压沥青时注意不要出现龟裂或材料移动等现象,不可有隆起或压不实等现象.完成面用3M直尺检查,不得超过2MM,坡度0.5-1%.

素地处理

基础素地以水泥粉光面或磨石地为准;

素地需养生28天以上,水份需8%以下方可施工素地如有不平或空鼓需加以除去;

用丙烯酸砂浆补平地面;

素地之油污需澈底清洗干净;

施工前需保持施工素地之干燥和清洁;

底漆层

底漆比例：底漆1：水 1.5

施工前需保持干净如有杂物粘附需清除依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌；

需视地面情况调整适当粘度混合完成材料需1小时以内施工完成；

底涂层养生硬化时间约4小时以上（具体视现场天气情况而定）。

中涂层

中涂比例：主料1：石英砂1：水适量（方便施工为可）、加1：0.2的水泥

施工前需要保持干净如有杂物粘附需清除依照正确比例将主剂&石英砂&水混合，充分搅拌；

使用镬刀将材料均匀涂布；

混合完成材料需60分钟以内施工完成；

中涂层养生硬化时间约4小时以上（具体视现场天气情况而定）。

视实际需要施工数道要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准

面涂覆盖层

面漆覆盖层比例：主料1：石英砂0.8：水适量（方便施工为可）

依照正确比例将主剂&石英砂&水混合，充分搅拌；

使用批刀将材料涂布均匀；

混合完成材料需30分钟内施工完成；

批土养护硬化时间约4小时以上（具体视现场天气情况而定）；

视实际需要施工数道要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准。

面涂强化层

面漆强化层比例：主料1：水适量0.15（全部用料在一个容器里面搅拌，避免色差）

施工前需保持干净如有杂物粘附需清除；

使用前主剂先搅拌均匀；

依照正确比例将主剂&水混合，充分搅拌以避免色差；

使用先用镬刀将材料均匀涂布然后用滚筒滚涂均匀

施工交接处需做好交接处理；

施工完成后，24小时后方可上人，72小时后方可重压（以25°为准，低温时开放时间需适度延长）

划线漆可以适量加水用美纹纸贴住用羊毛刷刷涂即可！