

阻燃铜芯计算机电缆ZR-DJVPVRP22-2*2*1.0

产品名称	阻燃铜芯计算机电缆ZR-DJVPVRP22-2*2*1.0
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	6.60/米
规格参数	品牌:天联 型号:DJVPVRP22 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

阻燃性铜芯计算机电缆ZR-DJVPVRP22-2*2*1.0、

型号规格:DJYJVP3、DJYJP3V、DJYJP3VP3、DJYJPV、DJYJVP、DJYJPVP、DJYJPV22、DJYJVP22、DJYJPVP22、ZR-DJYJPV、ZR-DJYJVP、ZR-DJYJPVP、DJYJPV32、DJYJVP32、DJYJPVP32

高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套电子计算机用屏蔽双绞线(包含DCS电缆线)DJYV(R)P高压聚乙烯绝缘层铜线手工编织总屏聚乙烯护线套电子计算机用屏蔽掉(软)电缆线DJYPV(R)高压聚乙烯绝缘层铜线手工编织分屏功能聚乙烯护线套电子计算机用屏蔽掉(软)电缆线DJYVP(R)P高压聚乙烯绝缘层铜线手工编织分屏功能总屏聚乙烯护线套电子计算机用屏蔽掉(软)电缆线DJYV(R)P2高压聚乙烯绝缘层铜带绕包总屏聚乙烯护线套电子计算机用屏蔽掉(软)电缆线DJYP2V(R)高压聚乙烯绝缘层铜带绕包分屏功能聚乙烯护线套电子计算机用屏蔽掉(软)电缆线DJYP2V(R)P2高压聚乙烯绝缘层铜带绕包分屏功能总屏聚乙烯护线套电子计算机用屏蔽掉(软)电缆线DJYV(R)P3高压聚乙烯绝缘层塑钢复合型带绕包总屏聚乙烯护线套电子计算机用屏蔽掉(软)电缆线DJYP3V(R)高压聚乙烯绝缘层塑钢复合型带绕包分屏功能聚乙烯护线套电子计算机用屏蔽掉(软)电缆线DJYP3V(R)P3高压聚乙烯绝缘层塑钢复合型带绕包分屏功能总屏聚乙烯护线套电子计算机用屏蔽掉(软)电缆线DJYVP(R)22高压聚乙烯绝缘层铜线手工编织总屏聚乙烯护线套尼龙带铠装电缆电子计算机用屏蔽掉(软)电缆线DJYYP(R)V22高压聚乙烯绝缘层铜线手工编织分屏功能聚乙烯护线套尼龙带铠装电缆电子计算机用屏蔽掉(软)电缆线DJYPV(R)P22高压聚乙烯绝缘层铜线手工编织分屏功能总屏聚乙烯护线套尼龙带铠装电缆电子计算机用屏蔽掉(软)电缆线DJYV(R)P2-22高压聚乙烯绝缘层铜带绕包总屏聚乙烯护线套尼龙带铠装电缆电子计算机用屏蔽掉(软)电缆线DJYP2V(R)22

双绞电缆线，DJYVP31*3*1.0，天联电缆线，屏蔽双绞线

天联牌绝缘电线ZR-JYP2V-2B计算机电缆

可用发电量、冶金工业、石油化工等厂矿企业集散中心系统软件、电子器件计算机软件、自动化技术的数据信号传送及测试仪器、仪表盘等联接用多对屏蔽双绞线。

应用特点：操作温度：一般不超过70℃。工作温度：固定不动铺设-40℃。非固定不动铺设-15℃。一般阻燃等级能合乎GB12666.2-90要求；整束阻燃等级能合乎GB-12666.5-90要求。额定电流：U0/U:300/500V。弯曲半径：无铠装电缆层电缆线应不小于电缆线直径的10倍；有铠装电缆层电缆线应不小于电缆线直径的12倍。

高压聚乙烯绝缘层铜带绕包分屏功能聚乙烯护线套尼龙带铠装电缆电子计算机用屏蔽掉(软)电缆线DJYP2V(R)P2-22高压聚乙烯绝缘层铜带绕包分屏功能总屏聚乙烯护线套尼龙带铠装电缆电子计算机用屏蔽掉(软)电缆线DJYVP3(R)-22高压聚乙烯绝缘层塑钢复合型带绕包总屏聚乙烯护线套尼龙带铠装电缆电子计算机用屏蔽掉(软)电缆线DJYP3V(R)22高压聚乙烯绝缘层塑钢复合型带绕包分屏功能聚乙烯护线套尼龙带铠装电缆电子计算机用屏蔽掉(软)电缆线DJYP3V(R)P3-22高压聚乙烯绝缘层塑钢复合型带绕包分屏功能总屏聚乙烯护线套尼龙带铠装电缆电子计算机用屏蔽掉(软)电缆线阻燃性计算机电缆在型号规格前面ZR，屏蔽掉可选用电镀锡铜线，基础型号规格略

阻燃铜芯计算机电缆，ZR-DJVPVRP22-2*2*1.0，天津市电缆总厂销售总监郭婷