

杭州天信液体防水卷材批发

产品名称	杭州天信液体防水卷材批发
公司名称	杭州天信防水材料有限公司
价格	1.14/公斤
规格参数	品牌:天信
公司地址	杭州市西湖区西港新界2B201
联系电话	153-81001561 15381001561

产品详情

杭州天信液体防水卷材批发

液体卷材防水涂料是以纯丙烯酸聚合物乳液为基料，加入其他添加剂而制得的单组份水乳型防水涂料。防水涂料经固化后形成的防水薄膜具有一定的延伸性、弹塑性、抗裂性、抗渗性及耐候性，能起到防水、防渗和保护作用。

防水涂料有良好的温度适应性，操作简便，易于维修与维护。

1.固体含量

固体含量指防水涂料中所含固体比例。由于涂料涂刷后靠其中的固体成分形成涂膜，因此固体含量多少与成膜厚度及涂膜质量密切相关。

2.耐热度

耐热度指防水涂料成膜后的防水薄膜在高温下不发生软化变形。不流淌的性能，即耐高温性能。

3.柔性

柔性指防水涂料成膜后的膜层在低温下保持柔韧的性能。它反应防水涂料在低温下的施工和使用性能。

4.不透水性

不透水性指防水涂料一定水压(静水压或动水压)和一定时间内不出现渗漏的性能。它是防水涂料满足防水功能要求的主要质量指标。

5.延伸性

延伸性质防水涂膜适应基层变形的能力。防水涂料成膜后必须具有一定的延伸性，以适应由于温差、干湿等因素造成的基层变形，保证防水效果。

液体卷材（高聚物改性沥青防水涂料）

1. 应在5℃以上的温度条件下施工，预计24h内降水不宜施工。
2. 涂刷应横竖交叉进行，间隔时间为4h.
3. 涂层如有特殊要求，可考虑增加面层涂刷遍数。
4. 施工时，空气湿度特别大，气温低，干燥时间应适当延长。
5. 如施工工地温度较高，拌料时可适当增加水量，以降低施工粘度。

杭州天信防水材料有限公司是集科研、生产销售和设计施工于一体的实力很强的防水材料企业。公司引进全套先进设备、具有雄厚的技术力量，产品有“SBS”、“APP”、改性沥青防水卷材，自粘防水卷材，聚乙烯丙（涤）纶高分子复合防水材料、彩色沥青瓦、聚氨酯防水涂料、JS防水涂料、水泥基渗透结晶型防水材料、堵漏王等。公司产品在四十多个城市设立销售网点及代理机构，并以优良性能、合理价格、方便的施工、满意的服务受到了广大用户的赞誉。公司年产公司生产的SBS、APP改性沥青防水材料，性能优良，使用寿命长，适用范围广、简便。能适用于工业与民用建筑的房屋，地下室以及桥梁、停车场、屋顶、花园、游泳池、蓄水池、隧道等工程防水。产品具有良好的低温柔韧性和弹性延伸性。对高寒地区建筑尤为适用。公司以“团结、务实、诚信、创新”为企业核心，以现代化的经营管理机制，走“诚信兴企”之路，

天信公司真诚与国内外朋友合作，倾心打造防水行业，互惠互利，共建辉煌的明天。

