

高流动性ABS台湾奇美PA-746 摩托车侧盖挡板专用ABS

产品名称	高流动性ABS台湾奇美PA-746 摩托车侧盖挡板专用ABS
公司名称	东莞市佳盼塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品:ABS 性能:高流动性 用途:摩托车侧盖挡板
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号
联系电话	0769-86293439 13926868652

产品详情

高流动性ABS台湾奇美PA-746 摩托车侧盖挡板专用ABS详细介绍 回收工厂剩余台湾奇美ABS PA-746塑胶原料

ABS/PA-746/台湾奇美

生产企业：台湾奇美

原料描述部分规格级别高流动 其它 注塑

该料用途性能相当于PA-747，为注塑成型大面或薄肉成型品，如摩托车侧盖挡板。

备注说明产品特性：高流动性、高冲击强度

ABS台湾奇美PA-746物性表

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	熔体流动速率	220 × 10kg	ASTM D-1238	34	g/10min
	比重		ASTM D-792	1.03	23/23
	熔体流动速率	200 × 5kg	ASTM D-1238	3.0	g/10min
	燃烧性	File No. E56070 UL&C-UL		1/16"HB	
机械性能	引张强度		ASTM D-638	5810	lb/in2
	弯曲弹性率		ASTM D-790	3.1 × 105	lb/in2
	弯曲弹性率		ASTM D-790	2.2 × 104	kg/cm2
	引张强度		ASTM D-638	410	kg/cm2

	IZOD冲击强度	1/4"	ASTM D-256	26	kg.cm/cm
	洛氏硬度		ASTM D-785	108	R
	弯曲强度		ASTM D-790	650	kg/cm2
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	6.0	ft.lb/in
	伸长率		ASTM D-638	30	%
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	32	kg.cm/cm
	弯曲强度		ASTM D-790	9200	lb/in2
	IZOD冲击强度	1/4"	ASTM D-256	4.8	ft.lb/in
热性能	热变形温度		ASTM D-648	87(189)	
	热变形温度		ASTM D-648	97(206)	
	维卡软化点		ASTM D-1525	221	
	维卡软化点		ASTM D-1525	105	

ABS是五大合成树脂之一，其抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良，还具有易加工、制品尺寸稳定、表面光泽性好等特点