

高冲击强度ABS台湾奇美PA-746H 摩托车侧盖挡板专用料ABS

产品名称	高冲击强度ABS台湾奇美PA-746H 摩托车侧盖挡板专用料ABS
公司名称	东莞市佳盼塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品:ABS 性能:高冲击强度,高流动性 用途:摩托车侧盖挡板专用料
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号
联系电话	0769-86293439 13926868652

产品详情

ABS容易涂装、着色,还可以进行表面喷镀金属、电镀、焊接、热压和粘接等二次加工,广泛应用于机械、汽车、电子电器、仪器仪表、纺织和建筑等工业领域,是一种用途极广的热塑性工程塑料

高冲击强度ABS台湾奇美PA-746H 摩托车侧盖挡板专用料ABS详细介绍

ABS/PA-746H/台湾奇美

生产企业:台湾奇美

原料描述部分规格级别高流动,通用,高抗冲 其它
其它

该料用途性能相当于PA-747,为注塑成型大面或薄肉成型品,如摩托车侧盖挡板。

备注说明产品特性:高流动性、高冲击强度

ABS台湾奇美PA-746H物性表

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	燃烧性	File No. E56070 UL&C-UL		1/16"HB	
	熔体流动速率	200 × 5kg	ASTM D-1238	4.8	g/10min
	熔体流动速率	220 × 10kg	ASTM D-1238	52	g/10min
	比重		ASTM D-792	1.03	23/23
机械性能	弯曲强度		ASTM D-790	8000	lb/in2

	弯曲强度		ASTM D-790	560	kg/cm2
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	5.6	ft.lb/in
	IZOD冲击强度	1/4"	ASTM D-256	4.6	ft.lb/in
	引张强度		ASTM D-638	4960	kg/cm2
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	30	kg/cm2
	引张强度		ASTM D-638	350	kg/cm2
	洛氏硬度		ASTM D-785	105	R
	弯曲弹性率		ASTM D-790	2.0 × 10 ⁴	kg/cm2
	弯曲弹性率		ASTM D-638	2.8 × 10 ⁵	lb/in ²
	IZOD冲击强度	1/4"	ASTM D-256	25	kg.cm/cm
	伸长率		ASTM D-638	30	%
热性能	热变形温度		ASTM D-648	86(187)	
	热变形温度		ASTM D-648	96(205)	
	维卡软化点		ASTM D-1525	219	
	维卡软化点		ASTM D-1525	104	

回收工厂剩余ABS台湾奇美PA-746H塑胶原料