

# 开放式冰水机 螺杆式冷水机

产品名称	开放式冰水机 螺杆式冷水机
公司名称	上海塑佳机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:螺杆式冷水机 品牌:塑佳 型号:KT-50SS
公司地址	中国 上海市 上海市闵行区沪闵路5366弄28号102室/工厂地址:上海市青浦区华新镇华徐公路463
联系电话	86 021 54420730/64607807

## 产品详情

类型	螺杆式冷水机	品牌	塑佳
型号	KT-50SS	标准制冷量	168.8 ( kw )
输入功率	37.5 ( kw )	外形尺寸	2250*850*1650mm
重量	1350 ( kg )	应用领域	广泛用于橡胶,塑胶,挤出,电子,化工,食品,医药,中央空调等领域
结构类型	开放式		

此机型系列适用于集中供冷的方式，方便集中管理  
采用台湾fusheng或台湾hanbell螺杆式高品质压缩机，安全宁静，省电耐用

多只压缩机组合，系统能依据实际生产需求自动实施容量控制  
新一代微电脑控制系统，能准确地控制水温在+5 ~+35

冷凝器和蒸发器独特双壳管设计，热交换效果特佳

设有多项安全保护装置，故障发生时，随即发出信号和显示故障原因  
广泛应用于橡胶、塑胶、挤出、电子、化工、食品、医药、中央空调等诸多领域

开放式冰水机(螺杆式)规格表

型号	压缩机功率		制冷量			冰水流量 m <sup>3</sup> /h	冰却管径 in	冰水管径 in	外形尺寸			重量 kg	冷凝器型式	蒸发器型式	建议配	
	hp	kw	kw	kcal/hr	btu/hr				泵浦功率 kw	泵浦流量 l/min	泵浦扬程 m					水箱容量 l
kt-30ss	30	22.50	99.90	85914	343656	15	2.5"	2.5"	1700*800*1600			950	壳管式	壳管式	3.7	60
kt-40ss	40	30.00	134.80	115928	463712	20	3"	3"	1850*850*1650			1100	壳管式	壳管式	3.7	60
kt-50ss	50	37.50	168.80	145168	580672	25	3"	3"	2250*850*1650			1350	壳管式	壳管式	5.5	80
kt-60ss	60	45.00	191.00	164260	657040	30	3"	3"	2300*850*1650			1500	壳管式	壳管式	5.5	80
kt-80ss	80	56.00	255.20	219472	877888	40	4"	4"	2500*850*1700			1600	壳管式	壳管式	7.5	110
kt-100ss	100	75.00	321.10	276146	1104584	50	4"	4"	2950*900*1800			1800	壳管式	壳管式	7.5	110
kt-120sd	120	86.00	382.00	328520	1314080	60	4"	4"	3050*950*1900			1900	壳管式	壳管式	7.5	110
kt-160sd	160	116.00	510.40	438944	1755776	80	6"	6"	3150*1000*2100			2000	壳管式	壳管式	11	260
kt-180sd	180	128.00	588.60	506196	2024784	90	6"	6"	3150*1100*2200			2100	壳管式	壳管式	11	260
kt-200sd	200	144.00	642.20	552292	2209168	100	6"	6"	3200*1150*2250			2200	壳管式	壳管式	11	260
kt-240sd	240	174.00	806.00	693160	2772640	120	6"	6"	3300*1200*2300			2300	壳管式	壳管式	11	260
kt-300sd	300	232.00	979.60	842456	3369824	150	8"	6"	3400*1250*2350			2400	壳管式	壳管式	15	300
kt-350sd	350	242.00	1155.00	993300	3973200	175	8"	6"	3400*1300*2400			2450	壳管式	壳管式	15	300

kt-400sd	400	270.00	1266.80	1089448	4357792	200	8"	6"	3500*1350*2450	2500	壳管式	壳管式	15	30
----------	-----	--------	---------	---------	---------	-----	----	----	----------------	------	-----	-----	----	----