

风冷式冷水机 风冷式冷水机

产品名称	风冷式冷水机 风冷式冷水机
公司名称	上海塑佳机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:风冷式冷水机 品牌:塑佳 型号:KT-10A
公司地址	中国 上海市 上海市闵行区沪闵路5366弄28号102室/工厂地址:上海市青浦区华新镇华徐公路463
联系电话	86 021 54420730/64607807

产品详情

类型	风冷式冷水机	品牌	塑佳
型号	KT-10A	标准制冷量	29.9 (kw)
输入功率	7.5 (kw)	外形尺寸	1530*760*1400mm
重量	390 (kg)	应用领域	应用于橡胶、塑胶、挤出、电子、化工、食品、医药、中央空调等诸多领域
结构类型	密封式		

产品特点：

压缩机：采用日本daikin或美国copeland高品质压缩机，安全宁静，省电耐用

冷凝器：v字型上吹式散热机组，双面吸风，冷凝效果极佳

蒸发器：盘管式无缝螺纹铜管高效率设计，能将冷媒快速蒸发，产生低温冰水

泵浦：高流量泵浦运转顺畅，不漏水，声音小 电气控制：采用日本fuji或lg等进口厂牌

v字型底盘设计：结构坚固，重心稳，不漏水，永保厂房地面干爽

恒温型特色：温度精确控制在 ± 1 以内

保护装置：

on/off主电源开关

总电源无熔丝、断路器

高低压开关

防冷冻开关

电源欠逆相开关

压缩机过载保护

冰水泵浦过载保护

风扇马达过载保护

故障指示灯系统

故障警报系统

冰水by-pass泄压回路

多机延时启动控制

风冷式冰水机规格表

型号	压缩机功率		制冷量			冰水流量	风扇型式	冰水管径	泵浦功率	泵浦流量	泵浦扬程	冷凝器型式	蒸发器型式	水箱容量	外型尺寸
	hp	kw	kw	kcal/hr	btu/hr										
kt-03a	3	2.25	9.07	7800	31200	1.5	轴流上吹	3/8"*4	0.75	110	16	鳍片式	盘管式	100	660*1200
kt-05a	5	4.00	15.00	12900	51600	2.5	轴流上吹	3/8"*4	0.75	110	16	鳍片式	盘管式	100	1100*1200

							吹						式	式		12
kt-08a	8	6.00	26.70	22980	91920	4.0	轴流上 吹	1.5"	1.5	200	18		鳍片 式	盘管 式	160	15 14
kt-10a	10	7.50	29.90	25710	102840	5.0	轴流上 吹	1.5"	1.5	200	18		鳍片 式	盘管 式	160	15 14
kt-15a	15	11.20	48.00	41280	165120	7.5	轴流上 吹	2"	2.2	350	20		鳍片 式	盘管 式	200	16 15
kt-20a	20	15.00	59.80	51430	205720	10.0	轴流上 吹	2"	2.2	350	20		鳍片 式	盘管 式	200	17 0*
kt-25a	25	19.00	74.80	64330	257320	12.5	轴流上 吹	2.5"	3.7	600	20		鳍片 式	盘管 式	300	17 0*
kt-30a	30	22.50	89.70	77150	308600	15.0	轴流上 吹	2.5"	3.7	600	20		鳍片 式	盘管 式	300	18 0*
kt-40a	40	30.00	119.60	102850	411400	20.0	轴流上 吹	3"	5.5	800	20		鳍片 式	盘管 式	400	18 0*
kt-50a	50	37.50	136.00	125000	500000	25.0	轴流上 吹	3"	5.5	800	20		鳍片 式	盘管 式	400	26 0*