江苏玻璃钢一体化预制泵站常见型号

产品名称	江苏玻璃钢一体化预制泵站常见型号
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:宿迁 品牌:盐城思源
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

产品详情

江苏玻璃钢一体化预制泵站常见型号

序号	设备型号	额定排量(m3/h)	扬程(m)	单泵功率(kW)	总功率(KW)	箱体尺寸直径*高(mm)	进口(mm)	出口(mm)
1	SYBZ10-15-1.5	10	15	1.5	3.0	Φ1000*2500	DN100	DN50
2	SYBZ20-20-2.2	20	20	2.2	4.4	Φ1200*2500	DN160	DN65
3	SYBZ25-30-4.0	25	30	4.0	8.0	Φ1400*3000	DN160	DN65
4	SYBZ40-15-4.0	40	15	4.0	8.0	Φ1400*4000	DN200	DN80
5	SYBZ60-20-5.5	60	20	5.5	11	Φ1600*4000	DN200	DN80
6	SYB80-20-7.5	80	20	7.5	15	Φ1600*5000	DN300	DN80
7	SYBZ100-25-11	100	25	11	22	Φ2000*4000	DN300	DN100
8	SYBZ130-20-15	130	20	15	30	Φ2000*5000	DN300	DN125

一体化预制玻璃钢泵站控制系统特点：配备格栅的控制系统，可以设置格栅运行时间段及其运行间隔时间，实现自动清除垃圾杂物，自动清洗格栅的功能，运行可靠，维护简单。将格栅设备和控制系统相结合，实现智能化一体化预制泵站的基础参数：

流量范围: 5~3600m?/h
电机功率:0.37~160kw
泵的数量: 1-4台
环境温度:-40°C~40°C
介质温度： -5°C~70°C
允许介质： 雨水、生活污水、废水等

江苏玻璃钢一体化预制泵站常见型号

一体化预制泵站底部多采用U型、凹型、预埋回槽装置等结构能够在泵站底部形成强力漩涡，从而达到自动清洗功能，方便，延长设备使用寿命。启动，通过开启阀门，冲洗泵站底部，有效减少残留的淤积，提高质量和效率，降低维护成本。一体化预制泵站一般选用单通排污泵，如安装提篮式格栅也可采用高效率管路运输，防止堵塞，减轻工作量，提升硬质管道。