

压铸专用油式模温机,油温机塑机辅机

产品名称	压铸专用油式模温机,油温机塑机辅机
公司名称	上海塑佳机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:塑佳 型号:OH-300 产品别名:水温机、油温机
公司地址	中国 上海市 上海市闵行区沪闵路5366弄28号102室/工厂地址:上海市青浦区华新镇华徐公路463
联系电话	86 021 54420730/64607807

产品详情

品牌	塑佳	型号	OH-300
产品别名	水温机、油温机	产品用途	制热
电动机功率	12 (KW)	外形尺寸	0.66*0.34*0.82 (mm)
重量	85 (kg)	类别	模温机

产品特点：

循环泵：采用土耳其cipro马达，提供高压力，减少温差，节省电能

温控器：日本原装进口r.k.c.温控器，触摸式数字显示双组p.i.d.微电脑，自动精确的控制控制在 ± 1 内

外型设计：专利分离式控制箱设计，完全断绝水气、油气、热量侵入，延长电气零件寿命

机电材料：采用日本fuji、ormon等进口零件组件，2百万次使用寿命，使用年限长

专利先进管道电路设计：专利全焊接管路设计，避免水锤现象，连锁防错电路及实用故障指示，完整保护机台稳定工作

保护装置：

总电源无熔丝开关

开机自动排气控制

异常报警蜂鸣器

by-pass泄压回路 泵反转保护及指示灯

泵过载保护及指示灯

缺油保护及指示灯

过热保护温度开关

压铸业专用油式模温机规格表

机型	oh-3003	oh-3004
电源	3 380v 50hz	
传热媒体	传热油	
温控范围	冷却水温+10 ~300	
温控方式	日本r.k.c p.i.d.	
冷却方式	间接冷却	
电热器	12 kw	12 kw x 2
泵马力	1.1 kw	3 kw
最大压力	5 kgf/cm ²	10 kgf/cm ²
最大流量	70 l/min	90 l/min
最大电力消耗	13.5 kw	27.5 kw
循环管径	1" x 1进1出	
冷却管径	1/2 "	
外型尺寸(w*d*h)	34 x 66 x 82 cm	101 x 50 x 93 cm
重量	85 kg	103 kg