

# 深圳宏昌木香油饰家具水性木蜡油工厂直销

产品名称	深圳宏昌木香油饰家具水性木蜡油工厂直销
公司名称	深圳市宏昌装饰设计有限公司
价格	380.00/桶
规格参数	
公司地址	龙岗区布吉街道办长龙社区二区四巷602
联系电话	0755-61964725 13827450839

## 产品详情

水溶木蜡油,是以水为主要挥发分的,是将天然植物木蜡油,经超细水乳化改性处理,在体系中引入羟基与羧基亲水基团,同时借助于表面活性剂和保护胶体将基础油乳化后分散于水中。涂层附着力高,具有可控的光度与饱满度,体系稳定性,耐热性,耐水浸,耐溶剂化学品性,耐污染及酸碱醇类腐蚀,可保持木材自然外观,适用于室内外中木制品的表面涂装,具有水白透明度高,保光保色性能优越等优点。本品表面涂层硬度高,耐磨性,柔韧性,抗划伤性能明显,与各类水溶颜料色浆的润湿与匹配效果好。二 水溶木蜡油的产品用途水溶木蜡油可应用于各类家具,地板,门窗,墙体,龙骨,木屋,工艺品,玩具,模具,防腐木廊架,露台,木桥,木质地铺,扶手,容器,围栏,木凳,凉亭,木船,甲板,几架,乐器,根雕,木画,漆器,浴桶,包装材料等的表面处理工程。三 产品应用详解1户外木材防腐 主要特性与功能用途:用于户外木结构表面涂装使用,可以实现对木材的多维度,多角度,多层次防腐,防水,防潮,防蛀,防裂,抗变形的表面涂饰处理。能够通过强力的渗透性能经木质纤维内渗透成膜,而且能够在木材外层,形成网状多维混合隔膜,涂膜附着力强韧,耐候性能极强,实现与材质表面由内到外的整体防护功能。因而起到极好的防水,防潮作用,防止因水的浸入而导致的霉变与虫蛀现象发生,防止褪色,长久保持木质靓丽的色泽。同时能够对室外防腐木,碳化木,园林木结构等户外木材进行表面进行防腐,防水,防潮,防蛀,防裂,抗变形的表面涂饰处理。无论是在庭院装修,还是在木质物件制作与公共场所修建等,都可以实现高雅的质感与外观,确保可靠的使用质量与使用期限之稳定性与延续性。不但能够通过强力的渗透性能经木质纤维内渗透成膜,而且能够在物件外层,形成网状多维混合隔膜,因而起到极好的防水,防潮作用,可使水在其表面形成连串水珠而滚动滑脱,产生奇特的“荷叶效应”。防止因水的浸入而导致的霉变与虫蛀现象发生,防止褪色,长久保持木质美观的色泽,保证了涂层的多孔性能,进而平衡了木材内部应力,减少木材因水分挥发不均而引发物件的形变,有效的减少了木材的腐烂老化2 木材封闭抗裂水溶木蜡油不仅具有良好的施工渗透力,渗透成膜后的材料表面,更具有优异的膜体系,能有效的阻止外界水分渗入木材,同时也会让木材内部的湿气得以散发,使木材可自由的呼吸。经水溶木蜡油涂饰处理过的木质材料,不但可以抵御外界多种环境因子的侵扰与冲击,还具有更持久的柔韧性,不但具备高分子网状成膜体系,成膜后可以在材质表面形成质感与丰满度明显的涂膜。可以对木质,竹器,藤质等多种物件表面进行封闭与保护处理。由于其成膜后具备高质感涂膜,透明度与鲜活感明显,可以令涂刷后的物件表面看上去更有生命活力与靓丽外观,可以被广泛应用于室内外需要进行涂膜封闭保护的各类木材表面。防止与延缓木材由于含水率变化而导致的形变与开裂。3 家具表面涂饰由于其成膜后具备半亚光的质感涂层,透明度与鲜活感明显,可以令涂刷后的物体表面更有生命活力与靓丽外观,可以被广泛应用于室内外需要进行涂饰保护的多种木器家具表面,同时也可以用于对已经做过化学油漆涂层的各类家具表面,建筑表面进行全面封闭保护,不但可以隔离化学油漆的毒性

有机挥发物在室内的长期释放与扩散，还可以实现对原有漆面的长期保光，保色，防霉，防水，防腐处理。经水溶木蜡油涂饰处理过的木材表层，可以抵御外界多种环境因子的侵扰与冲击，还具有更持久的柔韧性，室内使用自然寿命期可以超过30年，是一般化学油漆涂料无法比拟的。随着国内越来越多的家庭用户与室内外装饰工程大量引用天然环保装饰材料，对水溶木蜡油的市场需求与应用也越来越广泛。用料高档，做工华美的室内外木质家具，配以水溶木蜡油的经典涂饰，可谓是相得益彰，经久不褪。4 地板保护涂饰水溶木蜡油具有干燥快、光泽度好、附着力强、耐热、耐酸、耐碱、防腐、不导电等特性，抗磨擦，隔热，保温，绝缘。它还可以防水、防腐、涂膜干燥快，坚固不粘，防滑，耐光和耐空气腐蚀。经专业施工的木质地板表面，可以实现类似于硝基漆与聚脂漆相近的表观质感与光泽度，但相比于一般化学漆涂层，水溶木蜡油涂层外观，更显自然，木质纹理清晰度，真实度更高，可以应用于多种木质地板表面涂饰处理需要，不仅能够保证涂饰的环保要求，更能够实现对木质地板的多重性能保持，在国内外同类型木蜡油产品中，属于高性价比产品。五 水溶木蜡油的施工流程 水溶木蜡油适宜喷涂

，刷涂，擦涂，辊涂，淋涂，浸涂。水溶木蜡油喷涂施工工艺流程如下 1 基材处理

用400号砂纸顺木纹方向打磨，去除毛刺，胶迹，铅笔划痕等污迹。打磨后清涂干净灰尘。2

喷涂水溶底，注意喷涂均匀。3 底涂干燥2小时后，用400号砂纸轻轻打磨。打磨后清除灰尘。4

水溶透明底加入10%左右的清水，轻轻搅拌均匀，静置10分钟。5

喷涂水溶透明底，注意喷涂均匀。间隔1-2小时，重复2-3遍。8

水溶透明底涂干透后，用600号砂纸仔细打磨，以45度角顺光线方向观察没有亮点为好。9

水溶透明面涂加入10%左右的清水，轻轻搅拌均匀，静置10分钟。10

彻底清理干净后，喷涂水溶面，注意涂布均匀，间隔2小时后重复一遍。六 水溶木蜡油的施工注意

事项 1施工条件为：温度5-35摄氏度，相对湿度60-80%。2喷涂时可兑入10-20%清水稀释，加水搅拌后，静置十分钟后使用。垂直面上涂装时避免流挂。3

被涂物表面不宜过冷或过热。合理木材含水率6-10%之间。4 涂装3-4道即可。若需高丰满度，可刮涂透明

水溶腻子填孔，以及增加涂装道数，每道之间需打磨。重涂时间，达到2小时以上。5开放式显露木纹和

管孔的涂装效果，不得使用腻子封底。6 调色可用水溶色浆，或水油通用色浆。7

本品宜保持密封，放置于干燥，通风，避光处贮存。