

GB 12441 饰面型防火涂料检测报告办理

产品名称	GB 12441 饰面型防火涂料检测报告办理
公司名称	国瑞中安集团-全球法规注册
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园凯科技工业园(一期)2#厂房一层B座103
联系电话	13316413068 13316413068

产品详情

饰面型防火涂料是指涂覆于可燃基材（如木材、纤维板、纸板及制品）表面，具有一定装饰作用，受火后能膨胀发泡形成隔热保护层的涂料。

饰面型防火涂料分类：水基性饰面型防火涂料：以水作为分散介质的饰面型防火涂料溶剂性饰面型防火涂料：以有机溶剂作为分散介质的饰面型防火涂料

GB 12441 饰面型防火涂料测试介绍：

测试项目	测试方法
在容器中的状态	GB 12441
细度	GB/T 6753.1
干燥时间	GB/T 1728
附着力	GB/T 1720
柔韧性	GB/T 1731
耐冲击	GB/T 1732
耐水性	GB/T 1733
耐湿热性	GB/T 1740
耐火时间	GB/T 9978.1
难燃性	GB/T 8625
质量损失	
碳化体积	

防火涂料相关测试标准：GB 14907-2018 钢结构防火涂料