

防火ABS台湾奇美PA-765B 电子产品零配件专用ABS

产品名称	防火ABS台湾奇美PA-765B 电子产品零配件专用ABS
公司名称	东莞市佳盼塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品:ABS 性能:防火阻燃 用途:电子产品零配件
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号
联系电话	0769-86293439 13926868652

产品详情

ABS塑料的艺术气息

BS塑料的突出特色是什么?便宜、可塑性高并且表面特性易于附着油漆、自身也可以达到极高的加工精度

原厂原包防火ABS台湾奇美PA-765B 电子产品零配件专用ABS详细说明

ABS/PA-765B/台湾奇美

生产企业：台湾奇美

原料描述部分规格级别阻燃 其它 其它

该料用途计算机配件、电子产品零配件

、电动工具零配件、电视机外壳、事务机器等

备注说明产品特性：1/10 " UL94V-0，1/16 " V2，1/8 " 5VA，中冲击强

ABS台湾奇美PA-765B物性表

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	熔体流动速率	200 5kg	ASTM D-1238	2.6	g/10min
	熔体流动速率	220 × 10kg	ASTM D-1238	28	g/10min
	比重		ASTM D-792	1.16	23/23
机械性能	伸长率		ASTM D-638	25	%
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	24	kg.cm/cm
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	4.4	ft.lb/in

	IZOD冲击强度	1/4 "	ASTM D-256	20	kg.cm/cm
	引张强度		ASTM D-638	400	kg/cm2
	弯曲弹性率		ASTM D-790	3.4 × 105	lb/in2
	弯曲强度		ASTM D-790	650	kg/cm2
	引张强度		ASTM D-638	5670	lb/in2
	弯曲强度		ASTM D-790	9200	lb/in2
	IZOD冲击强度	1/4 "	ASTM D-256	3.7	ft.lb/in
	洛氏硬度		ASTM D-785	102	R
	弯曲弹性率		ASTM D-790	2.4 × 104	kg/cm2
热性能	维卡软化点		ASTM D-1525	95	
	热变形温度		ASTM D-648	86(187)	
	热变形温度		ASTM D-648	79(174)	
	燃烧性	File No. E56070 UL&C-UL		1/16"V-2 , 1/10" V-O , 1/8"5VA	
	维卡软化点		ASTM D-1525	203	

而可塑性高正是ABS在我们的电子产品大量使用的原因：便宜。但便宜有时候也是错，“傻实在”的ABS材料既然被人说诟病，显得“逼格”不够，但是ABS塑料艺术气息要浓厚很多！