

无锡防静电滤筒生产厂家

产品名称	无锡防静电滤筒生产厂家
公司名称	无锡市丰泽过滤设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:无锡丰泽 型号:防静电滤筒 产地:无锡
公司地址	无锡市堰桥街道西漳尤旺村庙下路4号
联系电话	0510-83500821 13606185963

产品详情

防静电滤筒

是除尘器的核心产品，防静电滤筒的过滤效果直接决定除尘器的使用情况，那么滤筒是如何安装在除尘器内部的呢，下面小编介绍防静电滤筒三种安装形式。

1、螺杆式安装 市场上防静电滤筒常见的一种安装方式，适用于滤筒立式，侧式，斜视摆放安装，即除尘器面板焊接脚架，并至滤筒高度左右，然后脚架结合处焊接一螺纹棍，安装时，滤筒穿过螺纹棍和脚架，顶部密封圈接触除尘器安装板，此时滤筒底部安装孔探出螺纹棍（螺纹棍和脚架高度和长度需适中），然后由螺母旋转拧紧螺纹，使滤筒固定，密封圈充分接触安装板的一种安装方式。优点：密封好，使用范围广。

2、法兰式安装

与螺杆式安装形式不同，法兰式安装滤筒需打开除尘器顶部端盖，滤筒由上向下安装的一种安装形式，此种方式除尘器安装板只需做少许改动即可，常见的形式为除尘器安装板孔四周均匀焊接螺棍，滤筒上端端盖采用法兰式形式（即上端盖直径大于滤筒本身直径尺寸）上端盖法兰一侧粘接密封圈，法兰四周均匀分布3-4个圆孔，安装时，滤筒从上向下安装，滤筒过滤材料部分进入除尘器内部，再由除尘滤筒法兰盘上均匀分布的小孔穿过事先焊接在除尘器安装盘上部的螺纹棍，然后螺母拧紧安装即可，如法兰直径较小，也可在除尘器安装盘上安装压棍，以排为单位进行挤压。

优点：安装方便，但螺棍位置和法兰孔位置需相对应，多以滤筒法兰盘实样为准进行栽培螺母棍。

3、快拆式安装 市场上比较常见的安装形式之一，防静电滤筒上端盖采用六爪式塑料端盖，安装帽内含有卡入六爪的卡槽，滤筒上端粘接密封圈，先将除尘滤筒安装帽固定在安装板上，再由除尘滤筒六爪卡入安装帽六个卡槽内进行旋转，使密封圈与安装帽顶部充分接触，这种安装方式简单，方便，更换滤筒时只需反向旋转卸下滤筒即可，此种安装形式只能为立式，并底部留有足够空间进行工作。

优点：安装形式简单，更换滤筒方便。

以上就是防静电滤筒的三种常见的安装方式，除此之外，还有螺旋式、卡箍式等安装形式。

