

潜山 单组份聚氨酯止水胶 600ml软包装 密封胶颜色可定制

产品名称	潜山 单组份聚氨酯止水胶 600ml软包装 密封胶颜色可定制
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	23.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

潜山 单组份聚氨酯止水胶 600ml软包装 密封胶颜色可定制单组份聚氨酯止水胶施工操作方法：1、预处理：事先用钢丝刷拾掇敷设范围内施工缝的沙粒及混凝土渣，然后用抹布擦净或高压水冲刷洁净，表面即可所以粗糙的、也可所以平坦的；既可所以干的，也可所以湿润的。单组份聚氨酯止水胶在施工时应避免大雨或与水长时间接触，不然，会导致止水胶提早胀大，形成与混凝土粘接坠落，失掉防渗功用。2、挤出断面，长度的承认：每支单组份聚氨酯止水胶600ml，常用的挤出断面和长度如表，水头压力大的时分运用大断面，水头压力小的时分运用小断面。把单组份单组份聚氨酯止水胶装到密封枪上，边挤出止水胶施工。施工后应检查混凝土基面和止水胶间无缝隙，挤出的止水胶是连续均匀地敷设在基面上。3、堵截：根据规划的挤出断面，用堵截刀把单组份单组份聚氨酯止水胶嘴部前端相应部位堵截，用铁丝捅破里面的薄膜。并左右晃动扩孔，留心切勿多次乱捅，不然会使薄膜碎屑混入基础的单组份聚氨酯止水胶里，影响施工质量。

单组份聚氨酯防水止水胶的处理：

从单组份聚氨酯防水涂料施工到下次浇筑混凝土假定期限较长，请留心保护单组份聚氨酯止水胶不要浸水。假定遇到浸水引起胀大而是单组份聚氨酯止水胶剥离，在浇筑混凝土前必须加以修补。修补方法如下；先用钉子固定剥离的单组份聚氨酯止水胶，出去积水；再除去剥离的单组份聚氨酯止水胶，从头施工。

单组份聚氨酯包装：20支/箱，750克/支，颜色有黑、白、灰三种，双组份聚氨酯密封胶则为25公斤一件的了，颜色有黑色、灰色。一般情况下客户会选择黑色的居多一些，如需特殊颜色请您现联系我们，一遍给您快速答复。