

# 房车玻璃更换 天津福耀玻璃 房车玻璃更换公司

产品名称	房车玻璃更换 天津福耀玻璃 房车玻璃更换公司
公司名称	天津津明天旭汽车服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区北仓镇北辰道成套库内底商1-1
联系电话	15822442255

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津津明天旭汽车服务有限公司

### 憎水玻璃

采用溶胶凝胶法，在玻璃表面形成一层含氟化合物薄膜，增大玻璃对水的接触角，水珠迅速滑去。

性能：

提升雨天行车能见度、视野更清晰；

更易除去玻璃上的灰尘、泥土、车蜡、油污等污染物。

### 调光玻璃

在两片玻璃间中加入PDLC膜，对引出端施加电压，通过调节电压使PDLC膜中的粒子按一定方向排列来改变玻璃的透光度。

性能：

个性化调节玻璃透光度，提升用户体验；

有效提升性，保证用户隐私。

## 加热玻璃

产品原理：将直径0.018~0.033mm的钨丝布在PVB膜片上，通过钨丝通电发热来加热玻璃。

性能：

通过加热，化去玻璃表面的霜、雾、雪、冰，提高视野清晰度；

对雨刮、雨感器、相机区域选择性加热。

## 钢化玻璃的特点

、强度较之普通玻璃提高数倍，房车玻璃更换公司，抗弯。

第2、使用安全其承载能力增大改善了易碎性质，房车玻璃更换费用，即使钢化玻璃破坏也呈无锐角的小碎片。当钢化玻璃被击碎时会分裂成钝化颗粒，由于没有夹层，会散落到车内，不容易轻易伤害到汽车内人员。所以一般钢化玻璃都会作为侧窗和天窗的挡风玻璃。

## 夹层钢化玻璃的特点

作为承力的不同以及功能性不同，国内绝大部分车型的前风挡玻璃采用了夹层区域钢化玻璃。钢化夹层玻璃不但具有钢化玻璃较大抗击力的特点，也具有普通夹层玻璃的特性，玻璃即使碎裂，碎片也会因中间胶合层的作用粘为一体。当遇到碰击或者击碎的时候，玻璃会分裂成钝化的颗粒，而且在有夹层的区域玻璃碎颗粒会附着在夹层上不会脱落，其主要目的就是防止伤害到汽车内部的人员。

## 车玻璃的类型

目前汽车上的玻璃主要分为两种材质，夹层玻璃和钢化玻璃。夹层玻璃是两层玻璃中间有一层胶状膜，房车玻璃更换，在发生损坏时不会完全裂开和扩散。即便发生严重撞击，依靠中间的胶装膜也可以在受损严重的情况下保证玻璃不会脱落和部分散落，仍然保持相对整体性。正因为这样的特性，为了保证在出现撞击后给驾驶员留出尽量完整的实现和安全性，夹层玻璃被要求配备在前挡风玻璃上使用。

钢化玻璃在受到损坏后，会迅速扩散成无数小颗粒，并且很容易出现脱落现象，房车玻璃更换收费，在危急时刻可以方便逃生，并且车侧面和后面受到石子撞击的概率要小于前风挡，因此钢化玻璃普遍运用在除前风挡以外的其他部位。

房车玻璃更换-天津福耀玻璃-房车玻璃更换公司由天津津明天旭汽车服务有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津津明天旭汽车服务有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!