

# S47250不锈钢

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | S47250不锈钢                              |
| 公司名称 | 宝嘉英华（广东）新材料有限公司                        |
| 价格   | .00/个                                  |
| 规格参数 | 名称:S47250不锈钢<br>型号:S47250<br>牌号:S47250 |
| 公司地址 | 东莞市凤岗镇金凤凰大道7号                          |
| 联系电话 | 15812883377 15812883377                |

## 产品详情

S47250通常对应中国NCF825等。

S47250是广泛使用的耐局部腐蚀能力系的精密合金。

S47250最小余量是 59.24.488.19.148.95.7

S47250是以镍-铬为基体，添加铝、钛开成相弥散强化的抗应力腐蚀龟裂性能的可伐合金，除铝含量略高外，其他方面与S30908相近，使用温度176-1725度，在811-314度具有良好的防腐性和高延伸率性能。

S47250对应中国Incoloy 800、美国ASTM：S33400、S47710、IncolY690。

对于一些工业领域,要求高磁性情况下尽可能少的剥落氧化物对产品产生污染,S47250耐酸钢不锈钢通常被选中做这些部分的高强度性设备,部件等

因此目前S47250高耐磨不锈钢被公认为特别是浓硝酸，介质用材中综合性能最好的超级不锈钢。

S47250热双合金具有高耐磨不锈钢的所有元素成分外，又新增加了耐尿液元素，更具有深冲性、拔丝性能力。

不同于多数双相不锈钢的是，冷作加工或降温至零下温度时，S47250不会发生磁化。

S47250不能用于盐酸环境中,它可能会遭到局部腐蚀或整体腐蚀。

S47250双相不锈钢目前在化工、化肥、矿山、冶金、国防、石化、医药、化纤、农药、染料、造纸、食品等行业广泛使用。

S47250用于醋酸和乳酸等有机酸相关的生产设备、苛性苏打生产设备、抗氯离子应力腐蚀裂纹，用于抗裂隙腐蚀性用途、防止高磁性能装置上。