

郑州卧推力量组合训练器价格

产品名称	郑州卧推力量组合训练器价格
公司名称	河北胜泽体育设施有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	盐山县开发区
联系电话	15076799612 15076799612

产品详情

郑州卧推力量组合训练器价格 SnapWrap系列已供应市场的品种有划痕型PropafilmTM和透明裸露核验外包装Nature—FlexTM。PropafilmTMSnapWrap快撕包装薄膜以透明标准RCZ1提供（25微米），而SRCZ1收缩型透明核验薄膜（24微米）两面都有丙烯酸酯涂层。Nature—FlexTMSnapWrap快撕包装薄膜NE3Z1（膜厚23微米）是一种透明的赛璐璐薄膜，是混合物。“SnapWrap快撕包装是为零售商和消费者的重要新产品。四百米障碍器材生产厂家厂家工艺：1，主架采用12号槽钢焊接成工字形底座，焊接牢固，角度为标准直角。在工字形底座的基础上焊接槽钢及方管作为立柱，在立柱脚附近焊接四个三角档作为支撑，稳定牢固。中间采用杉木制作厚度，稳定性良好，一个正常成年人翻身不会翻倒。

2、油漆(喷塑)、工艺：颜色有迷彩和军绿两种

对木板及主架均进行打磨，使主架及木板均无毛刺，不易伤手，进行表面喷塑、喷涂。体操垫介绍

1、1.2米*0.6米*0.05米 颜色可选：蓝、绿 加厚帆布+珍珠棉 2、1.2米*0.6米*0.1米

颜色可选：红，绿 蓝 加厚帆布+珍珠棉 3、1米*2米*0.1米 颜色可选：蓝、军绿 功能特性：

杠子必须是有弹性的。为保证弹性能发挥效力，杠子与支撑立柱的连接点必须是活结。（2）尺寸标准：长3000mm，宽1200mm，高4400mm，极限偏差±2mm。3)外表涂装，采用户外高光泽度 90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久；单位：一套UL安全试验所是美国最权威的，也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构。)长期热稳定性的标准要求。一般增塑剂产品很难保证长期热稳定性标准要求，但陶氏的材料能够代替邻苯二甲酸增塑剂，现有PVC聚合物中的DINP和DEBP。Ecolibrium增塑剂的其中一种能够用在热稳定性要求为75度的环境。另外一种则要求稳定性在75°-15°C之间。根据有第三方审核的陶氏的生物周期分析(LC：)，Ecolibrium增塑PVC聚合物相比传统的PVC可以帮助电缆制造商和原始设备制造商(OEM)降低多达4%的温室气体排放量。