

龙岩消防独木桥，板障实物图片

产品名称	龙岩消防独木桥，板障实物图片
公司名称	河北胜泽体育设施有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	盐山县开发区
联系电话	15076799612 15076799612

产品详情

龙岩消防独木桥，板障实物图片固定滚轮尺寸；

Cain表示，烯羟基豆类混配料还可作为聚丙烯塑料粒用于生产注塑零件。份再获一项豆类材料专利，研究院高级研究科学家RamLalgudi称希望增加该领域的技术许可。他在接受电话采访时说："向塑料添加豆蛋白基并非新事物，的挑战是处理注塑零件的温度以及生物降解性。如果降解过度，树脂的工程特性就会丧失。"他说："要做的是找到恰当的混配料，减少化学反应"。他本人获得了215发明家的称号。双杠参数 底座长2800mmX1200mm，底座横向采用5X16mm槽钢，纵向5x12mm槽钢，壁厚5.0mm.立柱采用#4 8X3mm厚无缝钢管，升降内芯为直径30mm圆钢，可调高度120cm-160cm，可调宽度40-55cm。杠面支撑件使用加大托件。立柱旋转件使用铸钢。双杠杠面采用尼龙纤维杠面，长3.5米，杠面内含有直径2.5cm实心弹簧钢。总重量为165公斤（可根据客户要求定做）

加强型单杠规格 杠面长2.2米 选用直径28mm实心弹簧钢。升降高度为1800mm-2400mm。立柱采用#42X 3毫米的钢管。立柱升降杆使用45#钢直径30mm。杠面连接球头、立柱底座、升降固定套均使用45#钢，立柱底盘直径 175mm。拉线采用#10钢棍与地面连接，地埋固定件采用直径22mm螺纹钢预埋件。总重量65公斤。（可根据客户要求定做）1、攀越高墙。身体由高墙上通过。

五项综合体技能障碍训练场的具体建设规范如下：场地要求长115米，宽6米，具体障碍位置设定为：起点 - 5米 - 低桩网（10米） - 10米 - 2.4米高板 - 7米 - 空中软网（10米） - 5米 - 高架速降塔 - 8米 - 斜绳摆渡（14米） - 8米 - 爱尔兰高板 - 10米 - 高低栏（2米） - 12米 - 弧形肋木（10米）。根据具体场地实际情况可选择单道直线式和双道回折式排列。“SnapWrap快撕包装是为零售商和消费者的重要新产品。它可轻易地一次从捆包中取出两包烟，这归功于英诺薄膜公司对划痕线的设计和应用的的神奇改良而致。烟草公司也从简化工艺而得益，从核验包装剔除了拉线。”英诺薄膜公司外包装市场经理ChrisHooley说。英诺薄膜是的双轴定向聚丙烯薄膜（BOPP）和赛璐璐薄膜（Cellophane™）的生产商，它的生产地设在英国Cumbria附近的Wigton，以及美国，比利时和澳大利亚。