

# 防静电UPE板抗静电UPE板

产品名称	防静电UPE板抗静电UPE板
公司名称	德州宏科新材料科技有限公司
价格	40.00/公斤
规格参数	整板尺寸:2050*1260 板材厚度:10--110mm
公司地址	山东省德州市宁津县大曹镇
联系电话	19153453189

## 产品详情

导电超高分子量聚乙烯板UPE板HDPE板防静电UPE板海地板护舷贴面板UPE板HDPE板防静电UPE板海地板护舷贴面板UPE板UPE导静电板防静电指数 $10^3$ 到 $10^5$ ，加工后六面体横切面均能导静电，长时间内防静电性能不会遗失。颜色黑色，板材厚度10-150MM，也可根据客人要求订做。在一定温度和湿度范围内能耐各种腐蚀性介质，以及有机溶剂介质的作用，化学稳定性极高。

导电超高分子量聚乙烯板UPE板HDPE板防静电UPE板海地板护舷贴面板UPE板HDPE板防静电UPE板海地板护舷贴面板UPE板整板尺寸：1260\*2050、3720\*1240、4080\*1030三种规格，厚度从10mm-160mm均可加工。可整板出售，也可裁切加工。

公司有大型的数控加工中心，可根据用户需要加工各种规格形状，可按用户图纸加工成品。

导电超高分子量聚乙烯板UPE板HDPE板防静电UPE板海地板护舷贴面板UPE板HDPE板防静电UPE板海地板护舷贴面板UPE板具有极好的耐磨性，良好的耐低温冲击性、自润滑性、无毒、耐水、耐化学药品性，耐热性优于一般PE，缺点是耐热性（热变形温度）低、加工成型性差，外表面硬度，刚性，耐蠕变性不如一般工程塑料，膨胀系数偏大。UHMWPE流动性差，熔融状态下粘度极高，是呈橡胶状的高粘弹性体，早期仅能用压制和烧结方法成型，目前也可用挤出、注塑和吹塑方法加工。UPE板机械性能高于一般的高密度聚乙烯。具有突出的抗冲击性、耐应力开裂性、耐高温蠕变性、低摩擦系数、自润滑性，卓越的耐化学腐蚀性、抗疲劳性、噪音阻尼性、耐核辐射性等。