

# ACQ木材防腐防虫剂

产品名称	ACQ木材防腐防虫剂
公司名称	佛山丽源化工有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	品牌:丽源 型号:ACQ-D 用途:防腐, 防虫
公司地址	南海区丹灶镇庄边大道
联系电话	18820865553

## 产品详情

木材防腐防虫剂ACQ防腐剂能有效杀灭、抑制真菌、霉菌, 蛀虫和白蚁, 且与木材纤维固化能力强, 不易流失, 能起到长期的保护作用, 经ACQ处理的木材使用寿命可达到四十年以上, 在澳洲标准中可用于H5的木材危害等级。

### 【理化指标】

项目	指标
外观	深蓝色绿光液体
水溶性及稳定性	在水中的溶解性 完全互溶 气味 氨味 黏性 微黏性
PH值	8 ~ 9
密度 ( 20 .g/cm3 )	1.10 ~ 1.25
有效物含量(%)	15 ± 1
活性成分的质量分数/%	15.0 ~ 16.2

### 【性能特点】

- 1、具有很强的防腐、防霉、防虫、防裂的性能；
- 2、环保无毒、不含砷、铬、酚等对人畜有害的物质。
- 3、对木材具有良好的渗透性，可用来处理大规格、难处理的木材和木质品；

4、具有长效、性抗流失性、赋予木材的防腐、防霉、防虫、防白蚁等性能。

5、按规定使用ACQ处理木材，可使木材30-40年不腐朽、不虫蛀、不受白蚁破坏。

【应用范围】广泛用于：室内家具、凉亭、木屋、枕木、海洋用材、园林建筑、古建筑、桩木、栅栏、根雕、露台、户外木/竹制品和建筑防腐防虫功能处理。

### 【使用方法】

常规用：真空加压 浸泡 涂刷、实际使用的溶液有效浓度根据环境和用途而定。

1、真空加压法是有效的防腐办法，将ACQ按照4%的比例（1：25兑水）压力不小于1.5mp,时间不小于8小时

2、常压浸泡法将ACQ按照10%浓度的溶液（1:9兑水）浸泡时间为8-14小时

3、喷涂法可将ACQ-D配制成12-15%浓度的溶液（1：6-8），喷涂2-3遍效果