

## 钢丝吸尘软管A上饶耐磨pu钢丝吸尘软管产品参数

产品名称	钢丝吸尘软管A上饶耐磨pu钢丝吸尘软管产品参数
公司名称	宁津瑞奥塑胶软管制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	品牌:瑞奥 型号:ra-011 产地:山东省德州市宁津县
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	18153473917

### 产品详情

钢丝吸尘软管A上饶耐磨pu钢丝吸尘软管产品参数，一般根据PU钢丝软管的内径大小来选择钢丝的直径大小，PU钢丝伸缩管的管径越小，其使用的钢丝也越细，而随着管径的增大，使用的钢丝也越来越粗，这样似的其承受的压力也越大，并且可以根据客户的需要可以增大钢丝的直径大小和管壁的厚度，常用壁厚：0.4mm,0.6mm，0.9mm,1.0mm,1.2mm,1.5mm,2.0mm(薄的地方，不含钢丝)以满足软管承受的压力大小。钢丝软管广泛用于工业、农业、食品和建筑、风力发电等行业，吸排水、油、低浓度化学品等液体及固体颗粒、粉状物料。

透明钢丝伸缩管ra-01这款厚度约为0.4mm的PU钢丝吸尘管，伸缩性非常强，常规包装方式是10米压缩成一条2米左右包装，因为伸缩性强所以是压缩成条包装的，产品非常的轻便柔软，用在木工机械上来回自由伸缩非常的方便，且这款是采用耐磨性非常强的聚酯型聚氨酯(ESTER PU)软管,带螺旋状镀铜钢丝加强。内壁光滑，使物料流动更加顺畅。可压缩(伸缩比为1：5),轻且柔软。特别适用于动态吸尘的工作环境。

瑞奥pu钢丝管是由进口聚氨脂TPU原料内带镀铜钢丝生产的一种耐磨的工业吸尘管，PU钢丝软管根据壁厚不同有分0.4mm、0.6mm、0.9mm、1.2mm几种，pu钢丝管壁厚越薄它的伸缩弯曲性能就会越好。0.4mm的PU钢丝软管伸缩很灵活，同等时间内的伸缩频率更高，同时也更容易弯曲打卷，这种壁厚的钢丝伸缩软管，适用于对管的伸缩弯曲性能要求高的木工机械的通风吸尘。