

YHZ-K3/K4高低位报警液位开关，磁翻板液位计防爆开关

产品名称	YHZ-K3/K4高低位报警液位开关，磁翻板液位计防爆开关
公司名称	西安友和自动化测控仪表有限公司
价格	150.00/台
规格参数	品牌:友和仪表 型号:YHZ-K 输出信号:开关量信号
公司地址	碑林区南二环太白立交西荷花园1号楼
联系电话	029-81543759-601 13468653530

产品详情

YHZ-K3/K4高低位报警液位开关，磁翻板液位计防爆开关 西安友和仪表

YHZ-K液位开关 K1 K2 K3 K4KG外壳塑料/不锈钢塑料/不锈钢 塑料/不锈钢
塑料/不锈钢或铝合金触点功能 单刀双掷 单刀单掷 单刀单掷 单刀单掷 /性能 双向保持/双稳
双向保持/双稳 常开不保持/单稳 常闭不保持/单稳 /开关容量 220V/24V1A60W 220V/24V1A100W
220V/24V1A100W 220V/24V1A100W /操作温度 120 120 120 120 0~400 一、YHZ-K系列磁性开关
分以上5种:按用途它可分为YHZ-K型普通液位控制开关(K3常开、K4常闭)，YHZ-K1/K2型带保持（记忆
）型液位控制开关能【将引信号保持，直到返回感应信号到达时才释放】和KG高温带保持（记忆）型控
制开关。开关由干簧管及电路模块组成，结构紧凑、坚固耐用。该液位控制开关以捆绑的形式固定在YH
Z型磁翻板液位计的外侧，使其处于液位计同一磁场系统中，当磁性浮子随液位上下移动时，对应液位
位置的干簧管受浮子内磁场的作用吸合，通过转换模块将变化的信号转换成无源开关信号输出，若是YH
Z-K1型或YHZ-K2型还能将引信号保持，直到返回感应信号到达时才释放，因此可方便地与各类仪表配
套使用，从而达到控制及报警的目的。每个磁翻板液位计配多个报警开关。二、技术参数控制高度：开
关可以放在YHZ磁翻板液位计的测量范围内任意位置。输出形式：开关信号角点容量：220VAC，1A；24
VDC，1.5A YHZ-高温型为220VAC，2A；24VDC，2.5A）工作寿命：5×10⁴次报警精度：±10mm温
度：-40 ~+85（YHZ-高温型可达450）防爆等级：dIIBT4线口接头：内螺纹M20×1.5