

铁氟龙胶带/铁氟龙胶布/特氟龙高温胶布/PTFE胶带

产品名称	铁氟龙胶带/铁氟龙胶布/特氟龙高温胶布/PTFE胶带
公司名称	广东固威胶粘制品有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	品牌:固威 型号:GW-05 地址:东莞
公司地址	长安镇振安中路318号
联系电话	13622623684

产品详情

产品参数：基材：PTFE(进口玻纤布)厚度：0.08mm/0.13mm/0.18mm胶系：
硅胶宽度：1000mm长度：10-50m颜色：棕、白、黑粘着力：500-800g耐温：长期温度：260
短期耐温：300

产品说明：铁氟龙胶带是选用进口玻璃纤维编织的各种基布,再涂覆进口聚四氟乙烯,经过特殊工艺加工而成.它是一种高性能,多用途的复合材料新产品。因其优异的各项性能,故被广泛应用在造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、砂轮切片、机械等领域。产品特性：1、用于低温-196℃，高温300℃之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250℃高温情况下，连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下并可保持原有的柔软性。2、非粘着性：表面光滑,不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。4、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。5、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。6、防火阻燃。7、使用方便、使用寿命长。产品应用：A：各类高温滚筒的贴覆，加热平板、脱膜工件。B：食品、药品和塑料袋热封。C：滑槽，料斗，航空模具等衬垫粘贴，也可应用于浆纱机的滚筒，热塑脱模等行业，可反复使用，易于更换。D：适合其它需要防粘，耐腐蚀和耐高温的表面处理。E：用于包装，热塑，复合，封口热合，电子电气等行业。