

YHZ-D/C型防爆远传液位变送器批发 西安友和仪表

产品名称	YHZ-D/C型防爆远传液位变送器批发 西安友和仪表
公司名称	西安友和自动化测控仪表有限公司
价格	450.00/台
规格参数	品牌:友和仪表 型号:YHZ 输出信号:4-20mA
公司地址	碑林区南二环太白立交西荷花园1号楼
联系电话	029-81543759-601 13468653530

产品详情

YHZ-D/C型防爆远传液位变送器批发 西安友和仪表

磁翻板液位计上配套使用的YHZ-D型远传变送器由液位传感器和转换模块组成，该变送器的传感器以捆绑的形式固定在侧装磁翻板液位计或顶装式磁性液位计的主导管外侧，使其处于液位计同一磁耦系统中，当磁性浮子随液位上下移动时，对应液位位置的干簧芯片组受浮子内磁场的作用而动作，电阻链阻值发生变化，通过转换模块将变化的电阻信号转换成二线制4~20mADC标准信号输出，该信号可方便地与本公司生产的微电脑工业智能控制仪配套使用，或接其它二次仪表，从而达到显示、控制、调节和报警的目的。

二、磁翻板液位计专用远传变送器的技术参数： 测量范围：300~10000mm 准确度：±10mm 输出信号：二线制4~20mADC 电源电压：24VDC 负载能力：600 功耗：<1.0W 环境温度：-40~+60 介质温度：95 防爆等级：ib II CT5 远传距离：zui大3Km,敷设电缆其电容、电感zui大值不超过0.13μF、4.12mH 出线接口螺纹：隔爆型M20 1.5内螺纹三、安装注意事项：当配有远传配套仪表（变送器或液位控制器）时，安装说明：1.应使远传配套仪表紧贴液位计导管，并用不锈钢抱箍固定。（禁用铁质）。2.远传配套仪表安装测量管的左侧或右侧都可以，符合安装距离就行。3.远传配套仪表上红色零位标记，应与液位计的零位指示处在同一水平线上。4.远传配套仪表与显示仪表或工控机之间的连线zui好单独穿保护管敷设或用屏蔽二芯5.电缆敷设，屏蔽只能一端接地，连线线径截面积不能小于0.8mm²6.接线盒进线孔缚线后，要求密闭良好，以免雨水、潮气等侵入而使远传配套仪表不能正常工作，接线盒在检修调试时打开，完成后应及时盖上。