

休宁聚氯乙烯胶泥 塑料胶泥 塑料油膏优惠供应

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 休宁聚氯乙烯胶泥 塑料胶泥 塑料油膏优惠供应 |
| 公司名称 | 衡水腾达橡塑有限公司 |
| 价格 | 6.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水 |
| 公司地址 | 衡水北方工业开发区88号 |
| 联系电话 | 0318-2213821 15031855056 |

产品详情

休宁聚氯乙烯胶泥 塑料胶泥 塑料油膏优惠供应

一、通用称谓：聚氯乙烯胶泥系以煤焦油为基料，按必定份额参加聚氯乙烯树脂、增值剂、稳定剂、防老剂及填料、在130-140 温度下塑化而成的热施工防水接缝资料。聚氯乙烯胶泥又称塑料胶泥、PVC胶泥，塑料油膏，防水油膏，嵌缝胶泥，聚氯乙烯填缝料是一种具有弹性，粘结力较强，耐热度较高，低温柔性好，老化缓慢，比较耐酸碱腐蚀，宜热施工并可冷用之利益的一项新式建筑防水资料。是在传统胶泥的基础上改进发展起来的。可替代沥青油毡或其他防水资料。

它可在-25 -80 条件下适用于各种新旧混凝土屋面板、墙板、楼板、地板、渡槽、水管、天沟、桥梁、坝堤、车道和地下室等混凝土构配件、构筑物的嵌缝防水，还可用于涂刷屋面、地上、楼面、基础、洞库、池灌及管道，起到防水、防渗、防腐蚀作用。

聚氯乙烯胶泥施工办法: 1、新水泥混凝土锯完缝后应收拾。2、聚氯乙烯胶泥对阵旧水泥混凝土要铲除已老化的填缝料及缝内杂物，并坚持缝内枯燥，含水量应小于6%。3、将聚氯乙烯胶泥制品切成2kg左右的小块投入锅内，缓慢升温，不断搅拌，熔化时温度应控制在120 ，温度不逾越160 ，坚持填缝不起泡，不冒黄烟、浓烟。

4、每次停工后，粘结在锅上的填缝料应铲除洁净，避免影响新填缝料的制造质量。温馨提示如发现上述现象，应立即退火，加速搅拌，熔好的填缝料可随时取用并加补新料，接连作业。应避免长期的加热摧残，以防填缝料功用发生变化。熔化好的填缝料应立即用壶往缝内浇注，填缝料与路面齐平，剩余的料尖用铲刀铲除，施工简练，易于检修，深受用户欢迎。