

# 唐山定制pu钢丝通风管A透明伸缩螺旋管厂家直销

产品名称	唐山定制pu钢丝通风管A透明伸缩螺旋管厂家直销
公司名称	宁津县辉航聚氨酯科技有限公司
价格	25.00/米
规格参数	温度:--30度+100度 口径:25-600mm 壁厚:0.6-1.5mm
公司地址	山东省德州市宁津县皂户刘村204号
联系电话	13695348960

## 产品详情

用途:pu除尘通风伸缩管主要用于通风吸尘。高速率流动强磨损力的颗粒、沙砾、碎石、细粒，无用的玻璃、粉尘和屑片，气体和液体环境，筒仓输送，玻璃业、木工业、钢铁业、塑料业、矿坑、造船业、水泥业等的机械输送用管，当强韧的保护用管。还可用于食品业，制。本产品能较好的满足各行各业的通风吸尘要求。

PU钢丝软管和PVC钢丝软管是两种非常常见的软管,都在各行各业有广泛的应用。但这两种钢丝软管的具体性能却有很大区别，以下是主要的三点：

- 1、耐温范围不一样，一般的PVC钢丝软管耐温65 ，而普通PU钢丝软管耐温可以到125 。
- 2、耐磨性能不一样，PU材质的钢丝软管更耐磨，是PVC软管的5倍,所以抽吸颗粒大且高磨损的物料时，PVC软管的寿命就很短了,PU钢丝软管使用寿命长。
- 3、同样壁厚，同样钢丝间距的，PU材质的钢丝软管会更柔软，PVC相对会硬一点，除非PVC里面的增塑剂添加量很多。增塑剂是让PVC变软的一种添加剂，但是目前的食品标准里面对增塑剂含量有严格要求，所以柔软的PVC，增塑剂含量是远不符合环保要求的。

下面详细介绍一下PU钢丝软管产品性能特点

PU钢丝软管产品构造设计：镀铜钢丝完整的包覆于管壁，管壁为聚酯型TPU,壁厚约0.6mm 0.9mm,1.2mm。

该产品采用特殊TPU内嵌螺旋钢丝加工而成，具有耐磨（优于橡胶3-4倍；软PVC6-7倍）耐老化、抗撕裂、高透明可观察抽吸和输送过程，重量轻、伸缩性好、良好回弹性和低温压缩性等性能，有的强度及超长的使用寿命。

用途：

适用于除尘和抽吸设备、工业用真空吸尘器、空调及通风技术，食品和医药工业、化工行业等。如：固体研磨物（粉尘、粉末、纤维碎屑和颗粒物）、高流动速率非常有磨损力的沙砾、碎石、无用的玻璃和屑片，气态和液态介质（油蒸气、焊烟、通风设备）的输送系统。