

钻井液用磺化酚醛树脂 磺化酚醛树脂

产品名称	钻井液用磺化酚醛树脂 磺化酚醛树脂
公司名称	成都瑞吉星化工有限责任公司
价格	14500.00/吨
规格参数	牌号:磺化酚醛树脂 产商/产地:四川 类别:耐热级
公司地址	成都市锦江区锦华路一段8号1栋10单元29层2901号
联系电话	028-84517660 13730846891

产品详情

牌号	磺化酚醛树脂	产商/产地	四川
类别	耐热级	用途	钻井

产品名称: 磺化酚醛树脂 (smp) 产品型号: 磺化酚醛树脂 (smp) 简单介绍 该系列产品是一种抗温抗盐的超深井泥浆降滤失剂, 能降低高温 (200摄氏度左右) 后高矿化度泥浆的失水量、泥饼厚高和泥饼磨擦系数, 改善泥浆的流变性能, 有降失水、防塌、防卡、抗饱和盐水多种功效, 并在降失水的同时不会增大泥浆的粘度, 高温条件下不会产生胶凝作用。详细介绍 一、概述: 该系列产品是一种抗温抗盐的超深井泥浆降滤失剂, 能降低高温 (200摄氏度左右) 后高矿化度泥浆的失水量、泥饼厚高和泥饼磨擦系数, 改善泥浆的流变性能, 有降失水、防塌、防卡、抗饱和盐水多种功效, 并在降失水的同时不会增大泥浆的粘度, 高温条件下不会产生胶凝作用。二、技术指标: 项目 指标 外观 棕红色粘稠状流体 自由流体的粉末10%的水溶液, 颜色为棕红色 干基含量% 42.0 90.0 水不溶物% 8.0 动力粘度mpa.s 30-100 浊点盐度 (cl-计) g/l 100 160 表观粘度, mpa.s 25.0 50.0 高温高压滤失量, ml 25.0 35.0 三、用途: 该系列产品可直接用于水基钻井液中, 几乎可以与所有处理剂配伍, 抗温能力达2000-220摄氏度, 抗盐能力为cl- : 10万mg/l--饱和盐水, 对降低高温高压滤失改进很大, 改善高温下泥饼质量, 降低泥饼磨擦系数。四、现场使用: 1、使用规则: a、本产品可直接加入钻井液。 b、视井温加量1.0-5.0%。 2、安全与保护: a、该产品无刺激性、无毒、对人体无害。 b、使用过程中应穿戴好劳保。 五、包装、储存和运输: 1、包装: 采用内塑外编或三合一纸塑袋, 每袋净重25kg ± 0.5kg。 2、储存和运输: 防水防潮, 应贮存于通风、阴凉、干燥库房, 本品吸潮其质量不变, 且码放时应设置距地层不小于20cm高的隔离架