

# 膏状外墙透明防水胶 阳台卫生间可用 环保型防水涂料

产品名称	膏状外墙透明防水胶 阳台卫生间可用 环保型防水涂料
公司名称	广州市时兴化工有限公司
价格	8.60/1kg
规格参数	品牌：时兴:规格：50KG/桶 型号：708:免费拿样测试 产地：广东:外墙，卫生间，阳台
公司地址	黄埔区万腾街10号2112房(仅限办公)
联系电话	17818222267 17818222259

## 产品详情

外墙透明防水胶采用特种高分子共聚物为基料,经多种改性助剂研制而成的新型防水涂膜胶(透明),该产品具有成膜性、柔韧、耐磨、透气性和较好的耐候性。可直接涂刷于墙面瓷砖、石材、水泥混凝土等基层上,不起皮、粉化,防止水泥反碱,有效防止基材的渗水现象,使用寿命长,为增强墙面的耐久性提供了可靠的保障,属水性环保产品。

### 适用范围

- 1、各种建筑物的外墙墙面渗漏的防水修补、墙砖、大理石、花岗石、水泥基等无机材料的防腐蚀、防水抗渗涂膜。
- 2、水泥、陶瓷、玻璃等无机材料的防腐蚀、防水涂装。
- 3、面底层,新旧屋面墙体、新旧地下室、卫生间、浴池、停车平台、停车平台、游泳池、人防工程抗渗防潮、异型结构、复杂部位等饰面防水(防霉)防腐。

### 基面处理

- 1、表面必须平整、坚实、干净、无油污、无灰尘以及其他松动物。
- 2、明显的空隙和砂眼须用水泥砂浆堵塞、抹平、尖锐的过缘应除去。
- 3、预先润湿底材至无积水为准。

4、新浇注的混凝土应有一定的干固养护时间，防止混凝土干缩造成影响。

5、旧的混凝土面必须先用清水冲洗干净，晾干后涂刷

### 施工方法

1、基层面要求无尘土，无油污，尽量保持干燥，（如果基层没有处理好，涂膜易分层，起皮，影响防水效果）。

对有裂缝，空隙部位应先用乳胶配滑石粉，搅拌成胶泥状将其堡平。

2、涂抹一般作2~3道，大面积涂刷时，干不粘手之后，头道表干之后直接做第二道，第二道与头道工序应纵横交叉，以防止漏刷，外墙透明防水胶一般不得少于两涂，用量为0.2kg/平方。

3、防水层施工完毕后，应认真检查整个工程的各个部分，特别是外墙瓷砖缝隙更要认真检查，涂层不应有漏刷、分层、翘边、裂纹等现象。发现问题要查明原因，并及时修复。

### 注意事项

1、施工中应确保本品完全覆盖基面，养护24小时后方可进行其他作业。

2、在对耐磨性要求较高的场合如人行通道，需加硬化层以保护膜层不受破坏

### 贮存与包装

材料应密封储存在阴凉通风处，保质期6个月

包装规格:50KG/桶