

南京接地线合格证检测 年审、质量检测机构

产品名称	南京接地线合格证检测 年审、质量检测机构
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

便携式接地线便携式接地线是从事电气工作必不可少的一种安全工具，是一项重要的电气安全技术措施，是在停电后所采用的安全防护措施，是保护检修人员的一道安全屏障。便携式接地线按使用环境可分为：户内母排型接地线（平口螺旋式接地线、手握式接地线）和户外线路型接地线（双簧卡扣式接地线、圆口螺旋式接地线）便携式接地线按电压等级可分为：380V接地线、6KV接地线、10KV接地线、35KV接地线、110KV接地线、220KV接地线、500KV接地线

便携式接地线按类型可分为：分相接地线、合相接地线便携式接地线铜线型号：16mm²接地软铜线、25mm²接地软铜线、35mm²接地软铜线、50mm²接地软铜线、70mm²接地软铜线、75mm²接地软铜线、90mm²接地软铜线、95mm²接地软铜线、100mm²接地软铜线、120mm²接地软铜线便携式接地线操作杆采用环氧树脂材料，绝全绝缘，机器拉挤成型，对操作手柄加装硅橡胶护套。

《组成及各材料分析》接地线组成有：接地线夹、线鼻子、绝缘棒、接线束、接地软铜线、接地端线夹和接地针组成。今重点学习接地线，是有软铜线外裹pvc组成1、铜质要求：紫铜，是大量制造电缆、电线的专用，它具有良好的导电性和导热性，塑性好。市面上具体有T1、T2、T3之分，在纯度方面 T1含杂质总量不大于0.05%，T2含杂质总量不大于0.1%，T3含杂质总量不大于0.3%。以此导电性能T1 > T2 > T3，在电阻率中，T1：0.0168、T2:0.0171、T3：0.0170，结合成本等众多因素，接地线多数选用T2材质。2、Pvc选择：选择透明级，耐低温，耐热、耐寒、高阻燃料、抗老化性能好的。规格表