

巢湖环保拼装悬浮地板,防晒悬浮地板,悬浮地板厂家,

产品名称	巢湖环保拼装悬浮地板,防晒悬浮地板,悬浮地板厂家,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	38.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-081 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

性价比：悬浮式拼装运动地板目前在同类产品当中性价比，使用该产品投资少(基本不需要重新做基础)、维护成本低、档次、见效快(铺装画线完成即可使用)，是各类运动场地铺设的选择。初始建设费用+零维护费(只需用清水冲洗即可，没有任何负面作用。)，使用寿命长达10年，不褪色不变形。场地划线用漆使用聚面层漆，不脱落。

移动性好:可多次拆卸拼装使用。

达创解析在幼儿园施工过程中哪一步关键?凡是幼儿园地板的施工都有相对的施工要求，其中重要的就是地面的施工情况，如果地面或有破损、凹凸不平的情况，即使铺设好了，幼儿园地板的美观也不够，而且日后在对幼儿园地板的使用中很有可能会有翘起的情况出现。所以一般对于地面达不到要求的情况，铺设前一般会先铺设一层自流平，保证幼儿园地板的铺设。

那么，怎么来判断地面是否符合铺设要求，可归纳为：平、干、洁、滑四点，从这四点来看。当然，先在自流平水泥施工之前的地表基层应当相对平整、干燥、坚固、没有灰尘和污浊等。

平：即表明平整，用2m直尺检查，其表面凹凸度不应大于2mm。若基层不平，易使面层贴后成波浪形、翘边、空鼓。另外胶粘剂中有杂质小颗粒，也会使面层局部拱起，造成表明不平。

干：即表明干燥。铺贴时基层残留水份(含水率)不应大于3%cm。当基层含水率大于3%时铺贴的弹性地材面层容易空鼓，这是因为闷在基层内的水份，日后逐渐积聚，当达到后，在面层的薄弱部分就会拱起，实质上是粘结不牢而脱层，从而造成面层空鼓。环保拼装悬浮地板

洁：即表明应清洁。由于基层施工日期与弹性地材面层的铺贴总要相差一段时间，中间难免上人踩踏，或其他物品堆放、散落。因此面层铺贴前，应认真进行处理(不能用水冲洗)，如有油脂等杂质，应用火烤或碱水洗擦，以免造成粘贴效果。巢湖环保拼装悬浮地板,防晒悬浮地板,耐磨悬浮地板厂家,

滑：即基层表面应坚硬、光洁，不应粗糙、起砂。基层表面光滑的粘结力比粗糙的粘结力要大。这是因为粗糙的表面形成很多细孔隙，刮胶剂时，不但增加胶粘剂用量，而且厚薄也不均匀。粘贴后，由于细孔隙内胶粘剂较多，其中分散性气体继续散发，当积聚到后，就会在粘贴的薄弱部位形成板面起鼓或边角起翘的现象。

这样才能保证施工的保质保量，方便快捷，也可以使幼儿园地板看起来整齐美观，幼儿园地板使用方便，便于维护保养，延长幼儿园地板的使用寿命。