

电池跌落试验机 跌落试验机 科翔试验设备厂家直销

产品名称	电池跌落试验机 跌落试验机 科翔试验设备厂家直销
公司名称	东莞市科翔试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	(东莞总部) 广东省东莞市东城区环城东路桑园第二工业区7号华东办事处: 杭州江干区下沙龙湖滟澜山一期7幢一单元
联系电话	18027022867 18027022867

产品详情

跌落试验机等级试验方法

东莞市科翔试验设备有限公司

东莞市科翔试验设备有限公司, 创立于2003年, 坐落于中国制造业名城东莞市, 经过近 20年的发展, 凭借着对市场的精准判断和对科研创新的执著, 公司逐步发展成为一家集, 研发、设计、制造、销售和服务为一体的高新技术企业.

IPX 3

方法名称:淋水试验

试验方法:

a. 摆管式淋水试验

试验设备:摆管式淋水溅水试验装置

试样放置:选择适当半径的摆管, 使样品台面高度处于摆管直径位置上, 将试样放在样台上, 电池跌落试验机, 使其顶部到样品喷水口的距离不大于 200mm, 样品台不旋转。

试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算, 每孔为 0.07 L/min, 淋水时, 摆管中点两边各 60° 弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动 60°, 共

120°。每次摆动(2×120°)约4s

试验时间:连续淋水 10 min

b. 喷头式淋水试验

试验设备:手持式淋水溅水试验装置

试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在 300mm 至 500mm 之间

试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为 10 L/min

试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积),少 5 min

企业视频展播,请点击播放

视频作者:东莞市科翔试验设备有限公司

连接器跌落试验机

东莞市科翔试验设备有限公司

IP68是连接器防水等级标准的gao级别。评估防水连接器防水性能如何,主要看IPXX的后面两位数字X X,位X是从0到6,gao等级为6;第2位X是从0到8,gao等级为8;

因此连接器的gao防水等级为IP68。

我国相关测试依据为GBT- 4208-2017/IEC 60529-2001《外壳防护等级》标准要求,对各类产品的外壳防护等级进行合格评定性判定试验;gao检测等级IP68。常规产品检测等级包括:IP23、IP44、IP54、IP55、IP 65、IP66、IP67、IP68等级。

对固体物的防护等级:完全防止粉尘进入;

水的防护等级:于一定压力下持续浸水。

这个定义比较模糊,实际上,ip68防水等级的测试,其试验设备、试验条件和试验时间,都应该得到供需双方的认可,其严酷程度自然比其下面的任何等级都要高。例如,某些品牌的防水连接器的IP68防水测试是:保证在10米水深,工作2个星期,而不进水;放入100米水深,单臂跌落试验机,破坏测试12小时,仍旧能够保持产品的良好性能。

相交满天下，无人不识君

东莞市科翔试验设备有限公司

东莞科翔雄是一家荣获国家高新技术企业称号的企业，跌落试验机，厚的实力与贴心的服务赢得了行业的广泛认同，双臂跌落试验机，产品销往全国三十多个城市并远销英国、美国、俄罗斯、越南、缅甸、泰国等国家；主要客户有ITS、SGS、UL、CSA、TUV、威凯、赛宝等国内外认证机构，特检院、质检院、计量院等质监院所，应急管理部各消防研究所及华为、格力、美的、先锋、摩恩、广日电梯、康力电梯等国内外企业。

我司专业从事IP防水防尘、电梯、消防、家电家具、五金建材、厨具水龙头卫浴、电扇台扇吊扇效能、电池电能、电子数码音视频、食品、化学能源，电线电缆、光伏光纤、运动健身器材、等涉及各行各业的检测设备。找检测设备，买检测设备、订制检测设备、都找东莞科翔！！业务合作详询：柯先生！