

华为UPS电源UPS5000-A-80K设备详细参数

产品名称	华为UPS电源UPS5000-A-80K设备详细参数
公司名称	将金甲（西安）电源有限公司
价格	1430.00/台
规格参数	
公司地址	陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道666号欧亚国际B座1519室
联系电话	18966683081

产品详情

??UPS??UPS5000-A-80K???????

产品描述华为UPS5000-A-80K为三相输入、三相输出的高频塔式UPS系统。UPS5000-A-80K采用在线式双变换技术，基于DSP全数字化控制，具有可靠性高、效率高、占地面积小等优势，可为大型数据中心、安全系统及自动...产品介绍 产品特点 可靠

138-485Vac超宽输入电压范围，40-70Hz超宽输入频率范围，保证恶劣电网环境下的稳定供电
分层独立式密闭风道，风扇冗余设计，电路板三防漆加厚防护，保证恶劣环境下UPS可靠性
5kA防雷设计，有效降低雷击失效率 辅源等冗余设计，消除单点故障

华为UPS电源UPS5000-A-80K设备详细参数 在线模式下效率高可达96%，且在低负载率下保持率运行
单机并机系统均支持ECO模式，效率可达99%以上 易用

兼容机架塔式安装，30-120kVA可置于19英寸标准机架内

输出功率因数为1，对于PF>0.5的容性、感性负载不降额，带载能力强

电池节数30-40节可调，实现电池的配置及利旧 智能 智能充放电管理及电池休眠功能延长电池寿命50%

标配LCD显示屏，支持多种语言，实时显示系统运行状态

标配SNMP功能，支持RS485、干接点等多种接口，易于组网，管理投资小

NetEco智能网管系统，轻松实现对UPS的集中监控 主机

UPS5000-A-80K：输出功率80kVA/80kW，根据负载功耗及并机数目选择机型 蓄电池

根据负载功率及备电时间选择备电方案 选配件 并机信号线 双母线同步线缆 电池温度传感器

环境温度传感器 可靠

138 ~ 485Vac超宽输入电压范围，40 ~ 70Hz超宽输入频率范围，保证恶劣电网环境下的稳定供电

输出功率因数高可达1，对于PF > 0.5的容性、感性负载不降额，带载能力强

效率可达96%，降低UPS系统损耗50% 功率密度可达300kVA/柜，比传统UPS节约占地50%以上

