

YAMATO DX302/402/602定温干燥器

产品名称	YAMATO DX302/402/602定温干燥器
公司名称	楚杰科技(大连)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:YAMATO 型号:DX302/402/602 类型:恒温干燥箱
公司地址	辽宁省大连经济技术开发区东北七街10-16-12号
联系电话	0411-39256625 13715380710

产品详情

品牌 YAMATO 型号 DX302/402/602
类型 恒温干燥箱
定温干燥器 dx302/402/602

100 的空间

最高温度300 的高实用性自然对流
行。
性能特点：

功能充实并且操作简单，使用上
时功能。

独立过升防止器/自我诊断/过电
标准装备，使用起来安心放心。

数据式样：

商品号	212039	212040	212078
-----	--------	--------	--------

型号	dx302	dx402	dx602
方式	自然对流		
性能			
温度范围	室温正5度---正300度		
温控精度	正负1度（在300 ）		
温度分布精度	正负10度（在300 ）		
最高温度到达时间	约45分钟	约60分钟	约80分钟
构成			
内装	sus304不锈钢		
外装	镀亚铅钢板，用三聚氰胺烧付涂装		
断热材	玻璃绒		
加热器	烙铁线加热器		
功率	0.9kw	1.36kw	1.36kw
排气口	内径 34mm*2 (在上面)		
控制面			
温控方式	由微电脑进行pid控制		
温度设定方式	专用运行菜单和数码设定方式		
温度表示方式	测定温度表示：绿色4行led数码表示 设定温度表示：红色4行led数码表示		
定时范围	1分--99小时59分以及100小时---999小时50分		
运行功能	定值运行/迅速自动停止/自动停止/自动开始		
附加功能	停电补偿机能/温度修正功能		
加热器回路控制	ssr驱动		
传感器	k型热电偶		
安全装置	对温控传感器异常/加热器断线/ssr短路/内存异常/内部通信异常温度输入回路异常 自检。键盘锁定/过升防止/过电流和漏电保安器装备		
内容积	28l	74l	153l
内槽尺寸	300*310*300mm	450*410*400	600*510*500mm
外形尺寸（宽*纵深*高）	400*440*630mm	550*540*730	700*640*830mm
棚板承重	15kg/枚		
棚架段数	6段	9段	12段
棚板间距	35mm		
电源	ac100v 50/60hz		
	9.5a	14a	
自重	23kg	38kg	56kg
附属品	不锈钢方孔棚板2枚(其中1组为固定式) 棚板支撑4个		
价格：	请问询		

选购商品：

商品名称	型号	商品号码	价格
dx302支架台	ons30	212801	请问询
dx402/602用支架台	ons60	212802	
dx302用重叠固定具		212803	
dx402用重叠固定具		212804	
dx602用重叠固定具		212805	
dx302用棚板和支撑		212094	
dx402用棚板和支撑		212095	

dx602用棚板和支撑		212266	
导线孔	直径25mm	181009	
导线孔	直径50mm	281010	
免震材（有固定具）	epm-08	851352	
免震材（无固定具）	epm-05	851351	

需要了解详细 请登入www.chjtech.com