

YAMATO DH650高温精密恒温器

产品名称	YAMATO DH650高温精密恒温器
公司名称	楚杰科技(大连)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:YAMATO 型号:DH650 温度范围:/ ()
公司地址	辽宁省大连经济技术开发区东北七街10-16-12号
联系电话	0411-39256625 13715380710

产品详情

品牌	YAMATO	型号	DH650
温度范围	/ ()		
高温精密恒温器 dh650			

使用温度范围	温度分布精度	内容积
室温+10 ~ 500	± 5.0 (at500)	216l

500 加热的高温型精密恒温器 特征

是一种最高使用温度为500度的多用途高温试验箱。气阀可以对内部进行快速冷却。采用新型cr5高性能，多彩的程控运行功能、耗电量的显示、履历记录。配备4种温度过升防止器（自动过升、加热室温过升、内槽温度过升、温度保险丝），保证样品的万无一失。故障自我诊断功能、警报履历监视功能、键锁定功能以及过电流漏电保安开关也标准装备。可根据客户自身的需要，随时提供系统升级。rs485forward对外通讯、外部警报、定时输出、记录仪等功能标准装备。

控制面cr5型

栅板（不锈钢线板）

主要功能
运行功能 方便的功能
1, 定温运行 8, 10段风量
可变功能

- 2, 自动停止
- 3, 快速自动停止
- 4, 自动开始
- 5, 程控运行
- 6, 程控自动开始运行
- 9, 自动开关排气阀
- 10, 运行中显示切换
- 11, 加热器功率输出量显示
- 12, 电费显示
- 13, 程序名设定、操作引导功能等

温度上升曲线

温度下降曲线

构造图

选配件

尺寸图 (mm)

产品名	商品编码
rs485-232c变换接口	281126
应用软件 forward	281501
棚板1套	211064
内径25mm 导线孔	281508
内径50mm 导线孔	281509
rm型高性能记录仪(6ch)	281017
phr型记录仪	281019
记录仪用t型热电偶 2m	281554
记录仪用t型热电偶 2m (附校正证明书)	281555

规格

商品编号	211140
型号	dh650
方式	强制送风循环
性能 1	使用温度范围 室温+10 ~ 500
	温度调节精度 ±0.2 (at 360)
	温度分布精度 ±3 (at 300)、 ±5 (at 500
	最高温度到达时间 60分
构成	内外装 不锈钢板/电镀亚铅钢板/环氧树脂涂装
	加热器/隔热材料 不锈钢管/玻璃绒/陶瓷纤维
	加热功率 7.8kw
	风机 旋浆风扇
	马达 电容马达 20w
	排气口 内径50mm (附排气阀) 本体背面
	加热控制 ssr控制
	传感器 k型热电偶
	排气阀 循环/换气手动操作
安全装置	自我故障诊断功能 (温度传感器)

		加热器断线、ssr短路、自动过升、其它cr5保有功能)控制键锁定、温度保险丝、警报端子、槽内过升、加热室独立过升、过电流
其它功能		rs485外部通信(forward对应)、定时输出、记录仪输出标准
规格	电源	三相 ac200v 23a 3
	内容积	216l
	外形尺寸 2(w*d*h)	1350*950*1300mm
	内尺寸 (w*d*h)	600*600*600mm
	本体重量	约250kg
	棚板(附属)	不锈钢线板 3枚 板槽6根
	棚板承重	约30kg/枚
板槽段数/间距		9段/60mm

1.条件为温湿度 23 ± 5 , $65\%rh \pm 20\%$ (无负荷) 2.不包含外部突出部分 3.不含电源插头

需要了解详细 请登入www.chjtech.com