

YAMATO DP63/43真空定温干燥箱

产品名称	YAMATO DP63/43真空定温干燥箱
公司名称	楚杰科技(大连)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:YMATO 型号:DP43/63系列 类型:真空干燥箱
公司地址	辽宁省大连经济技术开发区东北七街10-16-12号
联系电话	0411-39256625 13715380710

产品详情

品牌	YMATO	型号	DP43/63系列
类型	真空干燥箱		

可根据客户的不同需求随时进行升级改造的大容量型真空干燥器

性能特点：

内部设有真空泵放置空间，可有效利用实验室空间间接过程简单，可靠性高。配管拆卸容易，真空泵维护起来十分方便采用对话式操作界面，绿色led数码表示。程序编制运转，各种高精度功能标准装备改良的排气装置使达到真空所需时间大幅缩短，作业效率有很大提高装有涂有安全保护膜的大型观测窗，可以接续冷却回收装置

数据式样：	商品号	212173	212185
	型号	dp43	dp63
	方式	减压*壁面加热	
	温度范围	室温+5--200	
	压力范围	101--0.1kpa(760--1 torr)	
	最高温度到达时间	约80min	约120min
	温度调节精度	正负1.0度(200 时)	
	内装/外装	不锈钢sus304/冷间延压钢板 三聚氰胺烧涂	
	断热材	罗克绒	

加热方式	压力槽直接加热	
加热器功率	2.25kw	3.15kw
真空计	低音管式 0--0.1mpa	
观测窗	强化玻璃加安全保护膜	
温控方式	pid微电脑控制	
温度设定方式	数码设定	
温度表示	绿色led数码表示	
其它表示	温度状态图形led表示	
定时	1分--99小时59分以及100--999小时	
时间分解能	1分或1小时	
定值运行	在设定温度连续运转	
自动开始	在设定时间到达后自动开始运转	
自动停止	在设定时间到达后自动停止	
编程运转	16段编程，自由组合/分割/反复运行	
附加功能	49999小时时间累计计算功能 时间表式功能（电源关掉时也能显示）	
加热器回路控制	triac zero-cross control	
传感器	k型热电偶	
安全装置	对温度传感器异常/加热器断线/加热器短路/自动过热防止进 键锁定/漏电保险装置/独立过升防止器	
内部尺寸	宽450*纵深450*高450mm	宽600*纵深600*高600mm
外部尺寸	宽670*纵深669*高1500mm	宽820*纵深819*高1600mm
内容积	91l	216l
棚板架槽数/间距	4段/105mm	4段/140mm
排气口	nw25接口	
吸气口	rc1/4	
电源式样	单相ac200v 50/60hz 12a	单相ac200v 50/60hz 12a
电源线	3芯	
自重	约190kg	约290kg
附属品	不锈钢方孔棚板2枚	

备注：使用的真空泵的排气量必须在200l/min以上。

需了解详情请登入www.chjtech.com