YAMATO ADP200/300真空定温干燥箱

产品名称	YAMATO ADP200/300真空定温干燥箱
公司名称	楚杰科技(大连)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:YAMATO 型号:ADP200/300 类型:真空干燥箱
公司地址	辽宁省大连经济技术开发区东北七街10-16-12号
联系电话	0411-39256625 13715380710

产品详情

品牌 YAMATO 型号 ADP200/300
类型 真空干燥箱
角形真空定温干燥箱 adp200/300

adp300/adp200

安全功能充实的标准型真空干燥箱

性能特点：

自动开始/中途切换停止控制器双重过热防止器装备采用高气密性硅封圈

数据式样：

型号	adp200	adp300
方式	减压*壁面加热	
温度范围	室温+5--240°C	
压力范围	101--0.1kpa(760--1 torr)	
最高温度到达时间	约70min	约100min
温度调节精度	正负1.5度（140°C时）	
温度分布精度	正负10度（240°C时）	
内装/外装	不锈钢sus304/冷间延压钢板 三聚氰胺烧涂	

断热材	罗克毛	
加热器	板装加热器	
加热器功率	680w	1.05kw
观测窗	强化玻璃12mm加安全保护膜板	
温控方式	pid微电脑控制	
温度设定方式	数码设定	
温度表示	数码表示	
定时	1分--99小时59分--999.5小时	
定值运行	安一定温度进行运行	
自动开始	在设定时间到达后自动开始运转	
中途切换设定停止	在设定时间到达前手动设定自动停止时间	
编程运转	16段编程，自由组合/分割/反复运行	
传感器	k型热电偶	
安全装置	对温度传感器异常/加热器断线/ssr短路/自动过热防止进行自我诊断	
	独立过升防止器/漏电保险装置/独立过升防止器	
内部尺寸	宽200*纵深250*高200mm	宽300*纵深300*高300mm
外部尺寸	宽400*纵深411*高565mm	宽500*纵深463*高669mm
内容积	10l	27l
棚板架槽数/间距	2段/63mm	3段/71mm
棚板承重	约15kg/枚	
吸气口	外径18mm	
电源式样	单相ac100v 50/60hz 8a	单相ac100v 50/60hz 12a
自重	约30kg	约55kg
附属品	不锈钢方孔棚板2枚	不锈钢方孔棚板3枚

需要了解详细 请登入www.chjtech.com