

HOYA UL750 UV照射机

产品名称	HOYA UL750 UV照射机
公司名称	楚杰科技(大连)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HOYA 型号:UL750 类型:UV照射机
公司地址	辽宁省大连经济技术开发区东北七街10-16-12号
联系电话	0411-39256625 13715380710

产品详情

品牌	HOYA	型号	UL750
类型	UV照射机		

ul750

特長

- ? 新開発750w超高压水銀ランプ搭載
- ? ハイパワーと長寿命（2000時間）を実現
- ? 照射パターンを自由に設定できる照射プログラム機能内蔵
- ? ライトガイドを使用せず光源に直接レンズユニットを取り付ける照射系にも対応
- ? 融着ライトガイドを使用する事により、更なる高強度も可能
- ? オプションでフィードバックもご用意しております
レンズユニットはhll-sq5s 直射レンズユニット

仕様

形名	ul750
電源	ac100 ~ 240v 50/60 h z

消費電力 (1)	870w (900va)
ランプ	750w超高圧水銀ランプ
ランプ形名	750dl (750w)
ランプ寿命 (2)	2000時間
初期強度	6000mw/cm2 × 4分岐(3) / 20000mw (4)
主なりモート機能 (入力)	?ランプon/off?シャッターopen/close?メカ絞りopen ?メカ絞りclose
主なりモート機能 (出力)	?ランプon/off?シャッターopen/close?ランプready ?メカ絞りmax/min位置検知?各種アラーム
使用環境温度	5 ~ 35 (湿度 30 ~ 60%)
本体外形寸法 (スイッチ等の突起部を除く)	電源ユニット220 (w) × 300 (h) × 400 (d) (mm) ランプユニット233 (w) × 420 (h) × 290 (d) (mm)
重量	電源ユニット約15kgランプユニット約17kg

- (1) a c 200 v で使用した場合の標準的な値です。
- (2) 正しくご使用いただいた場合に寿命時間までランプが点灯することを保証します。
- (3) 10ライトガイドアタッチメント、fg4b10f1000uvr-ht4s(4分岐)との組み合わせで使用した場合の1出射端当たりの標準的な値です(照射距離10mm:使用計測器uit-150 + uvd-s365)。
- (4) hll-sq5sとの組み合わせで使用した場合の総光量です(照射エリア内の平均強度 × 面積の計算式により算出:使用計測器uit-150 + uvd-s365)。

? 製品の仕様?外観?寸法などは、改良などの理由により予告なく変更する場合がございます。

? 製品によっては、専用の組合せが必要になる場

合がございます。ご不明な点は、弊社までお問合せください。

需要了解 详细 请登入www.chjtech.com