

郴州丙烯酸篮球场

产品名称	郴州丙烯酸篮球场
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

郴州丙烯酸篮球场

[丙烯酸羽毛球场材料](#)--[丙烯酸篮球场施工](#)方法1) 开温度缝 以不大于6*8m为一方块切割温度缝,原有板块与板块间要切割温度缝,温度缝宽*深=6*20mm(在温度缝和不规责缝上切成V字型的槽).2)酸洗:用清水湿润地面,用8%左右的稀盐酸清洗地面,然后用清洗水冲洗干净。3)地面破损及高低不平处理:以m200:砂子/水泥=1:2修补破损处。4)填缝:用底漆涂刷于温度缝内,待底漆固化后用可压缩发泡棉板轻挤压进温度缝,一定要保证把温度缝密封填满不哦凸出,然后用填缝胶涂刷一道宽*厚=80*1.5mm覆盖于表面.5)底漆:用底漆均匀滚涂于基面,用量视理场牢固度而定,一般用量约为0.016kg/m²,待干固后便可进行下一步施工。6)补积水:用材料搅拌均匀,找平积水处,找平后要求雨后30分钟积水不超过3mm即为合格。7)涂刮中涂层:以平刮板刮涂二道,刮涂后表面要求平整光滑。8)涂刮耐磨面层:按固定配比充分混合搅拌均匀,涂于加强面上,一般刮涂二道(一般用量约为0.5kg/m²)。(不加专用砂可做成光滑面)9)划线:按标准尺寸量度定位,用帆布线标出线条位置,然后而用美纹纸沿帆布线贴在球场上,用专用划线漆均匀用毛刷刷于两美纹纸之间,待涂料表面干后把美纹纸撕掉即可。10)完工清场。