

台式油墨干燥箱

产品名称	台式油墨干燥箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

台式油墨干燥箱

福意联是销售台式油墨干燥箱的企业，公司注重的销售应用，以为先导，以型企业的态度提供优良的各种精密仪器仪表产品和。公司经营的各类仪器仪表产品广泛应用于科研文教、农林、检验检疫、石油化工、生物工程，

台式油墨干燥箱参数：

参数	FYL-YS-151L	FYL-YS-281L	FYL-YS-431L
电源电压	AC220V 50Hz		
温 范围	0 ~100		
温 波动	±2		
超温报警	当温 高于或者低于设置的温	5 时触发报警功能	
消耗功率	120w	160w	
工作室尺寸	508*426*636	508*426*1215	508*530*1574
外形尺寸	595*570*880	595*570*1460	595*675*1813

台式油墨干燥箱性能特点：标配多层平板式储物架，层架科根据放置物品的体积不同随意调节高度，使用更便捷；采用高强度三层中空钢化玻璃，中间层为真空处理，便于随时观察箱体内部存放的物品；柜内照明灯采用优良日光照明灯，使用长久，照明效果美观；具有独特超温报警功能，箱内温度大于或小于设置温度时会自动启动报警系统；聚氨酯整体发泡，发泡材料，高强度、高密度、节能设计有效减少能量消耗；宽气候带和宽电压带双宽设计，不受地域、气温及电压影响，一年四季运行自如，使用更放心。内外风机采用油性轴承风机，比同类产品降噪20%；优良翅片式冷气循环系统，内设多位出风口，强制将冷气循环于柜内的每一个角落，均衡室内温度；微电脑处理器，优良控温，误差更小，操作更简便，液晶数字清晰显示温度；优良优良机组，运转平衡，噪音低，制冷快速均匀；采用无氟制冷剂，节

能；门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保工作室的密封性。

台式油墨干燥箱：

- 1、因产品本身质量问题，用户自购机之日起可享受一年的保修；保修期内免费，其它只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条款内容出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。
- 2、产品经后，六个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。