

IP号角IP网络号角 IP网络防水号角扬声器

产品名称	IP号角IP网络号角 IP网络防水号角扬声器
公司名称	深圳市迪仕普音视科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:DISHIPU 型号:DSP-908 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 http://ygdspyx.com
联系电话	1341-0120973 15712181075

产品详情

IP号角IP网络号角 IP网络防水号角扬声器，POE供电IP网络天花吸顶喇叭，IP网络广播号角喇叭远程塑料号角式一体化网络音频解码音箱,IP网络号角 IP网络有源号角喇叭 监控有源防水号角，POE供电IP网络号角喇叭扬声器用于广播分区音频解码、声音还原作用具有卓越的语音还原性传声性;公司主要经营目前产品主要包括公共广播和智能家居音响两大类。其中公共广播涵盖了壁挂音箱、吸顶天花音箱、户外音柱、会议广播和有源音柱五大类别。智能家居作为公司目前重点开发的产品系列，包括蓝牙音箱、无线音箱、家庭背景音乐音箱。同时公司还提供高品质音箱外壳和变压器。

IP号角IP网络号角 IP网络防水号角扬声器产品用途：

远程塑料号角式一体化网络音频解码音箱，用于广播分区音频解码、声音还原作用

具有卓越的语音还原性和传声性；特别适用于露天环境下，如体育场、公园、展览会等。

IP号角IP网络号角 IP网络防水号角扬声器产品特点：

远程塑料号角式扬声器，ABS塑料注模成形，坚固轻便，内置网络解码模块，立体声功率放大、高保真扬声器设有1个标准10/100M RJ45网络交换接口，支持局域网、广域网接入实现加密传输，接受器支持自动扫频功能，轻松避开干扰，单向点播功能，通过服务器软件手动或定时自动播放节目，音箱自带功率放大，30W/8 立体声定阻输出，终端输出音质达到CD级，采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒，数字化成品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装方便。

IP号角IP网络号角 IP网络防水号角扬声器规格参数：

网络接口：RJ45

传输速率：10/100Mbps

支持协议:UDP、RTP、TCP、组播、SIP协

音频格：MP3、WMA、WAV

音频模式:16位立体声CD音质

采样频率:8K-48KHz

输出功率:30W

频率响应：400-6KHz

灵敏度（1m，1W）：105dB

谐波失真：0.1%

信噪比：> 70dB

电源输入:190~240V 50-60HZ；DC12V/2A

工作温度:5 -40

工作湿度:20%-80%相对湿度，无结露

尺寸：285x205x280mm

重量：200Kg

材料：塑料外壳，U型铁质支架

相关产品：IP网络广播防水号角

IP号角IP网络号角 IP网络防水号角扬声器，

IP网络防水号角生产厂家 IP网络有源号角报价

IP网络有源号角，新IP网络有源号角由公司研发制造，：先做人后做事。互利共赢是长久之道。客户至上，希望我们的产品有机会为您带来丰厚的利润！珍惜任何一次和客户真诚沟通的机会
热忱为每位客户服务！

IP网络有源号角概述：

音箱具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程更新、方便快捷

独立IP地址：具有独立IP地址，可以单独接收服务器的个性化定时播放节目。

有源号角喇叭，有源号角喇叭厂家，有源号角喇叭生产厂家数字音频输入、高保真音质、对人声、音乐都有还原真实的放大特性

ABS工程塑料外壳材质，做工精致，抗摔防震

带电源指示灯、数据运行灯等指示，工作状态一目了然

有源号角喇叭，有源号角喇叭厂家，有源号角喇叭生产厂家带音频输出接口、可以挂接一只副箱

号角喇叭，它主要由驱动器(又称激励器)和号角两部分组成。驱动器由磁体、音圈及振动膜片等组成，车载有源号角喇叭，其激励原理和纸盆扬声器相同。号筒的作用相当于一个声阻抗变换器，有源号角喇叭，使驱动器与号筒口的声阻抗相匹配，从而使驱动器音膜的振动有效地传递到号筒口，推动大面积的空气，将声波辐射到空间去。号筒的形状、截面积的变化率、开口处的直径是号筒性能的决定因素。

号角喇叭具有效率高、中高频特性好、指向性强等优点。因而非常适合于远距离的定向投射，在舞台扩声系统中得到广泛的应用。号角喇叭，它主要由驱动器(又称激励器)和号角两部分组成。驱动器由磁体、音圈及振动膜片等组成，车载有源号角喇叭，其激励原理和纸盆扬声器相同。号筒的作用相当于一个声阻抗变换器，有源号角喇叭，使驱动器与号筒口的声阻抗相匹配，从而使驱动器音膜.