

【】直口平底式(PU胶)振动研磨机

产品名称	【】直口平底式(PU胶)振动研磨机
公司名称	湖州双林金源研磨材料厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:金源 型号:150升 适用物料:磨料加产品
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 嘉兴市南湖区新丰镇竹林路口（丰美制衣对面）
联系电话	86 0573 83079508 13296795891

产品详情

品牌	金源	型号	150升
适用物料	磨料加产品	应用领域	去毛刺，抛光
驱动功率	2.2 (KW)	研磨篮容量	150 (L)
外形尺寸	1060X1030X850m (m)	重量	300 (kg)
工作方式	振动研磨机	类型	专用研磨机
驱动方式	电动研磨机	作用对象	五金

振动式光饰机：在振动光饰机工作槽中：工件、磨料、水和化学助剂在振动驱动系统驱动下产生运动。这导致磨料和工件之间的持续相对运动。水、化学助剂、磨料和振动式光饰机之间的相互作用实现所要求的表面处理。具有分选筛装置，可方便快速地完成分选，操作方便，减轻工作强度；特别适用于各种金属和非金属零部件（如轴承滚子、套圈、保持架、汽车零部件及齿轮等）的倒角，去毛刺和改善表面粗糙度。提高零部件的整体外观质量，是飞机制造、汽车、轴承、纺织、工艺品等行业的首选必备设备。

可配plc编程控制系统；完全实现全自动控制。

振动式光饰机特点：产量大、效率高、节能、寿命长、低噪音、无污染、高质量。1、利用惯性激振器（振动电机偏心块）产生的振动偏差，使机器在三维面内运动，从而使工件与磨料沿一个方向运转，互相摩擦，达到处理表面处理的效果。2、适用大批量中、小、尺寸零件的光饰光整加工，处理效果好，耗费时间短。3、加工过程不破坏零件的原有尺寸、形状，适用于各种形状工件的光饰光整加工。4、操作方便，在工作过程中可随时抽查零件的加工效果，另可配备plc控制箱，可以实现全自动控制。5、容器内衬采用pu材料（聚氨酯）；防止了工件与金属的直接接触，也大大延长了机器的使用寿命。6、机器本身自带的出料装置，及另外通过配备的筛选设备；可将抛磨块与工件进行分离，工件自动排出。。