

高效空气过滤器液槽胶 蓝色液槽胶

产品名称	高效空气过滤器液槽胶 蓝色液槽胶
公司名称	深圳市指南针硅胶科技有限公司
价格	68.00/公斤
规格参数	品牌:指南针硅胶 颜色:蓝色 特性:密封防尘防水
公司地址	深圳市龙岗区龙岗大道3020号
联系电话	0755-84826339 13316542235

产品详情

过滤器液槽胶用途：

双组份无色透明液体别名过滤器液槽胶，按比例均匀混合后，在一定温度下可硫化成凝胶状弹性体。主要用于空气过滤器密封。

过滤器液槽胶特点:

硫化前胶料粘度低，硫化时无低分子放出，收缩率小、无腐蚀，硫化后的凝胶有自粘性、可自愈合性。具有防潮、耐老化，耐机械冲击和震动，可在-50—200 长期使用，且性能稳定。主要用于液槽型高、效空气过滤器，电子电器及元器件的密封，起到密封、防潮、防震、绝缘等保护作用。本产品和铝材，镀锌板，不锈钢等有良好的粘接性。

过滤器液槽胶操作：

混合前，首先把A组分和B组分在各自的容器内充分搅拌均匀。

混合时，应遵守A组分：B组分 = 1：1的重量比。

使用时可根据需要进行脱泡。可把A、B混合液搅拌均匀后放入真空容器中，在0.08MPa下脱泡5分钟，即可灌注使用。

首先用酒精或者丙酮清洗被灌封的元器件，以除去油污及杂质，待溶剂挥发后，将A、B组份按1:1的比例充分混合均匀即可灌胶，有条件者可以经过真空排泡后灌封，在室温下3-8小时即可硫化成凝胶状弹性体，检测则需要放置24小时以上。

过滤器液槽胶注意事项：

- a. 操作过滤器液槽胶，A胶和B胶一定要严格按照1:1混合；
- b. 操作过滤器液槽胶过程中不能抽烟，防止硅胶“中毒”，表面不干；
- c. 不要和任何其他缩合型硅胶相接触，否则会引起固化剂（B胶）中毒，造成硅胶不会固化的现象。水、杂质、有机锡催化剂、酸、碱等其它含硫、磷、氮的有机物可影响胶的固化，使用时不能混入或接触这些物质。

包装规格：

本产品以铁桶包装，规格有25KG，200KG两种规格，凡初次购买产品的用户可享样品包装。

储存及运输：

过滤器液槽胶应储存在室温、干燥及密封之容器中，切勿与水接触以防变质。

本产品以无危险品运输。