

移动抢险车载6KW柴油发电机

产品名称	移动抢险车载6KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO7600ET-J 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

移动抢险车载6KW柴油发电机 大泽静音柴油发电机采用了国外技术优化燃烧过程,降低了持续负荷运行费用,优化设计的减震器,匹配的增压器和低速冷却风扇,降低机组运行时的噪音,排放达TALuft标准.

生产和测试完全符合GB/T2820-97的行业标准及ISO8528国际柴油发电机组行业标准,广泛应用于工业,矿山,建筑,通讯等领域,甚至在极为恶劣的环境下,也能提供非常可靠的电力。 ;进风消声体,三层吸音材料的迷宫式进风消声体,既保障了空气的足够进入,又保证了噪音不至于传播;排风消声体,三层吸音材料的迷宫式排风消声体,既保证排风的通畅,又保证了噪音不至于传播;箱体四周铺设吸音棉及金属穿孔板;箱内地板铺设防浮雕花纹铝板,木棉地板。降噪音效为68-75db 7米以外测。

型 号： TO7600ET-J

发电机参数

额定功率： 6KW

备用功率： 6.5KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1

相 数： 单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO192F

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：78*62mm

活塞排量：499ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 65-73

燃油表：有

整机超载保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

电磁控油阀：有

机器重量：160/175kg

外形尺寸：940*530*700mm

它具有机动灵活,投资较少,启动方便等优点,广泛应用于通讯,采矿,筑路,林区,农田灌溉,野外施工和国防工程等部门。柴油发电机组也是自备电站中的一种交流供电设备。柴油发电机组适用于市电网不能输送到通信局站,矿区,林区,牧区和国防工程等场合,要求能独立供电,作动力和照明的主电源。对于市电的地区,而供电可靠性要求高,不允许停电和要求几秒内能迅速恢复供电的单位,例如通信,银行,宾馆,机场等重要部门,可作为应急备用电源,一旦市电停电能迅速提供稳定的交流电源。