

山东青岛定制物料输送橡胶带式输送机耐磨耐用橡胶皮带机

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 山东青岛定制物料输送橡胶带式输送机耐磨耐用橡胶皮带机 |
| 公司名称 | 青岛业勤输送科技有限公司 |
| 价格 | 5000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:业勤 型号:TD75型带式输送机 产地:青岛 |
| 公司地址 | 即墨区环秀街道办事处西兴家疃村 |
| 联系电话 | 15610035051 |

产品详情

带式输送机的带速与皮带宽、输送能力、物料性质、块度和输送机的线路倾角有关。当输送机向上运输时，倾角大，带速应低；下运时，带速更应低；水平运输时，可选择高带速。带速的确定还应考虑输送机卸料装置类型

单位时间内的输送量是带式输送机选型的标准之一，而决定输送量的主要因素就是带速，业勤为大家介绍一些带式输送机带速选择的方法：

- 1)带式输送机输送量大、输送带较宽时，应选择较高的带速。
- 2)物料易滚动、粒度大、磨琢性强的，或容易扬尘的以及环境卫生条件要求较高的，宜选用较低带速。
- 3)水平距离输送较长的输送机，应选择较高的带速；输送距离短，而且输送机有大的倾角，则带速就越慢。速应愈慢。
- 4)输送粉尘量大时，带速可取0.8m/s~1m/s；或根据物料特性和工艺要求决定。
- 5)人工配料称重时，带速不应大于1.25m/s。
- 6)采用犁式卸料器时，带速不宜超过2.0m/s。
- 7)采用卸料车时，带速一般不宜超过2.5m/s；
- 8)有计量秤时，带速应按自动计量秤的要求决定。
- 9)输送成品物件时，带速一般小于1.25m/s。

青岛业勤输送科技有限公司坐落于中国沿海重要中心城市、国际性港口城市-青岛，是国内整套输送设备生产厂家。青岛业勤生产的输送设备主要种类有：TD75、DTII、DTII(A)型带式输送机、大倾角输送机、DX钢绳芯强力带式输送机、斗式提升机、螺旋输送机及其它连续输送机械装备，以及EP/NN分层输送带、裙边挡边输送带、钢丝绳输送带、提升机提升带、井下阻燃输送带等，并常年提供托辊、滚筒、缓冲床、卸料器、逆止器、清扫器等输送机备件及设备维修等服务。公司拥有带式输送机、橡胶输送带、托辊、滚筒专用生产流水线，致力于定制大运输量、强承载力的整套输送设备，公司以满足客户需求，致力于做好每项产品是我们不变的初心！