

# 洛阳RE15030专业工厂制造短工期高转速机器薄壁交叉圆柱滚子轴承

产品名称	洛阳RE15030专业工厂制造短工期高转速机器薄壁交叉圆柱滚子轴承
公司名称	洛阳久良轴承有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:洛阳 型号:RE15030 旧型号:RE15030
公司地址	中国 河南 洛阳市 河南省洛阳市西工区红山乡张岭（洛阳工业园）
联系电话	86 0379 62136019 13939909508

## 产品详情

品牌	洛阳	型号	RE15030
旧型号	RE15030	类型	圆柱滚子轴承
内径	150 ( mm )	外径	210 ( mm )
厚度	30	重量	5.3kg
保持架及其材料	隔离块	使用特性	高速
轴承材料	GCr15SiMn or GCr15	用途	机床主轴
滚动体列数	单列	滚道类型	直线滚道
样品或现货	现货		

re15030专业工厂制造高精度交货期短高转速薄壁交叉圆柱滚子轴承详细描述：

机器人用交叉滚子轴承结构紧凑，滚子在内圈与外圈间间隔交叉90°方式排列，能同时承受径向、轴向载荷和倾覆力矩。由于滚子与滚道表面呈线性接触，因此轴承在承受重载时弹性变形很小。此类轴承广泛应用在诸如工业机器人、工程机械、医疗设备等需要刚性高、结构紧凑以及高转速下仍需精确运转的场合。

用途：机床的分度动作台旋转部等

薄壁交叉圆柱滚子详细型号列表：

型号	d(mm)	d(mm)	厚度(mm)	重量(kg)	
re13015		130	160	15	0.72

re13025		190	25	2.82
re14016	140	175	16	1
re14025		200	25	2.96
re15013	150	180	13	0.68
re15025		210	25	3.16
re15030		230	30	5.3
re16025	160	220	25	3.14
re17020	170	220	20	2.21
re18025	180	240	25	3.44
re19025	190	240	25	2.99
re20025	200	260	25	4
re20030		280	30	6.7
re20035		295	35	9.6
re22025	220	280	25	4.1
re24025	240	300	25	4.5
re25025	250	310	25	5
re25030		330	30	8.1
re25040		355	40	14.8
re30025	300	360	25	5.9
re30035		395	35	13.4
re30040		405	40	17.2
re35020	350	400	20	3.9

## 公司主打产品

### 1.薄壁轴承系列

1)薄壁四点接触球轴承

2)薄壁角接触球轴承

3)薄壁深沟球轴承

4)薄壁交叉滚子轴承

### 2.滚子轴承系列

1)单列/双列/四列交叉圆柱滚子轴承

2)单列/双列/四列圆锥滚子轴承

3.转盘轴承（回转支撑）

1)无齿/外齿/内齿 四点接触球转盘轴承

2)无齿/外齿/内齿交叉圆柱滚子转盘轴承