

台湾奇美（ABS 765A）防火阻燃供应商

产品名称	台湾奇美（ABS 765A）防火阻燃供应商
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	20.00/kg
规格参数	765A:奇美ABS 防火阻燃:原材料 产地:台湾奇美
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

台湾奇美（ABS 765A）防火阻燃供应商

ABS台湾奇美PA-709超高冲击强度、耐低温性佳押管用(一般级)

ABS台湾奇美PA-726M通用级。

ABS台湾奇美PA-727电镀性佳电镀级。

ABS台湾奇美PA-717CPA-747高冲击强度。

ABS台湾奇美PA-747超高冲击强度。

ABS台湾奇美PA-746PA-746H高流动性、高冲击强度。

ABS台湾奇美PA-747S(本白)PA-747S(钛白)押出级、流动性佳。

ABS台湾奇美PA-756PA-756H高流动性、高刚性、高光泽性。

ABS台湾奇美PA-756H超高流动性、高刚性、高光泽性。

ABS台湾奇美PA-756S超高流动性、中冲击强度。

ABS台湾奇美PA-757高刚性、高光泽性、中冲击强度通用级。

ABS台湾奇美PA-758高透明性。

ABS台湾奇美PA-764B耐光性，耐热性防火级UL941/10 " V-0，1/8 " 5VA。

ABS台湾奇美PA-765PA-765A高流动性阻燃级UL941/16 " V-0 , 1/10 " 5V。

ABS台湾奇美PA-765B耐冲击强度防火级UL941/16 " V-0 , 1/8 " 5VA。

台湾奇美POLYLAC PA-764G/ABS树脂

奇美的POLYLAC ABS树脂是现今市场上多样化的丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚合物，我们独特的技术，促使ABS树脂在强度、安定性、加工性上有其殊的搭配组合，奇美POLYLAC的品质、染色性及外观，深受顾客之信赖及喜好。POLYLAC已被广泛接受而应用于商业机械、电子零件、通讯设施、个人电脑、电气器具、汽车零件、淋浴用具、行李箱、水龙头及其他家居用品

耐热性和耐溶剂性均比HIPS为佳，且具有光泽性。由于丙烯腈的腈基极性较强台湾奇美POLYLAC ABS PA-764G

(授权经销商,假一赔十)：【原产原包 假一赔十】可以一对一开具增值税发票

PA-764G/台湾奇美/ABS PA-764G原厂原包江浙沪一级代理/ABS简介：

ABS台湾奇美既无毒又无味，外观呈象牙色半透明，密度为1.05~1.18g/cm³,收缩率为0.4%~0.9%,弹性模量值为0.2Gpa,泊松比值为0.394，吸湿性<1%，熔融温度217~237 ，热分解温度>250 。ABS树脂可以在-25 ~60 的环境下表现正常，而且有很好的成型性，加工出的产品表面光洁，易于染色和电镀,而且可与多种树脂配混成共混物。